

基本設計図（舞台音響）

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
B	舞台連絡設備			
1	有線インターカムシステム		<1 式>	
	1) 4CHメインステーション	4系統通信機能、リモートステーション及びスピーカーステーションへ電源供給、スピーカー付	5 台	Clear-Com MS-704+GM-9
	2) インターカムパッチパネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ	1 面	
	3) 2CHリモートステーション A	2系統通信機能、スピーカー内蔵、可搬型	8 台	Clear-Com KB-702+VBOX
	4) 2CHリモートステーション B	2系統通信機能、スピーカー内蔵、グースネックマイク取付可、可搬型	8 台	Clear-Com KB-702GM+GM+VBOX
	5) ヘルトバックステーション	2系統のうち1系統を選択し通信、デュアルリッスン	20 台	Clear-Com RS-602
	6) ヘッドセット	片耳型、ブームスイッチによりON/OFF	40 台	Clear-Com CG-100
	7) インターカム接続ケーブル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ	1 式	
2	連絡系コネクタ盤類		<1 式>	
	1) インターカムコネクタ	特型、使用コネクタ：XLRタイプ	1 式	
	2) パワードスピーカーコネクタ	特型、電源コネクタおよび音声出力コネクタ	12 面	
	3) 電源スイッチ	特型、パワードスピーカーコネクタ用	2 面	
3	デジタルワイヤレスインターカムシステム		<1 式>	
	1) ベースステーション	1.9GHz帯デジタルワイヤレスインターカムシステム、接続可能子機数：20台、接続可能アンテナ数：10台	1 台	Clear-Com FS-BS
	2) アンテナスプリッター	接続アンテナ数：5台	2 台	Clear-Com PD2203
	3) アンテナ	範囲：最大250m、平均50～150m	10 台	Clear-Com PD2201+金具
	4) 子機	1体1及びグループ間通話可能、キーアサイン：20Hx3ページ、LCDディスプレイ付、パイププレート/コル音対応	20 台	Clear-Com FS-3P
	5) 予備バッテリーパック	専用バッテリー	20 台	Clear-Com 740112
	6) 充電器	専用充電器	4 台	Clear-Com CEL-4S-CHRGH
	7) 子機収納トランクケース	特型、FRP製ケース	2 台	
4	音声モニター架		<1 式>	
	1) 手元ライト	LED灯、グースネック、調光器付、ラックマウント用	2 台	
	2) マイクスプリッター	入力：8アクティブバランス、出力：16アクティブバランスまたは16トランス付バランス、ゲイン：20dBパッド、10dBリモートパッド、5ステップのゲインと10dBの出力パッド内蔵	1 台	XTA DS800
	3) エアモニター用ミキサー	16入力：リコーラブルヘッドアンプ付 モノ又は4ステレオから選択、16MX+1ステレオ+1モノ+8マトリクスバス、アナログ出力 OMN8ch、入出力カードスロット 1基、サンプリング周波数 44.1/48kHz切替式、100mmモーターフェーダーx17、シーンメモリ Preset1+User300、31バンドGEO・マルチエフェクトプロセッサ内蔵	1 台	YAMAHA LS9-16
	4) 音声ネットワーク用カード	デジタル16系統入出力 (48kHz時)、信号規格：Dante、ギガビット対応オーディオネットワークカード	1 枚	Audinate Dante-MY16-AUD
	5) ミキサー用引出	特型、収納架収納式	1 台	
	6) 開演チャイム装置	録音・再生メディア：CFカード/SD/SDHCカード/USBメモリー、録音・再生フォーマット：WAV/MP3、XLRアナログバランス/ICAアナログアンバランス入出力、デジタル入出力チャイム音源 (ブザー+メロディ4曲) を組込、予備用音源CD付	1 台	TASCAM SS-R200+音源ソフト
	7) 音声分配器	1ステレオ入力6ステレオ出力または2モノ入力12モノ出力	2 台	DRAWMER DA6
	8) モニタースピーカー	2ウェイパワード、構成：10cmコーンx1、アンプ定格出力 10W (1kHz,THD=0.5%,RL=4Ω)、最大出力音圧レベル 97dB SPL 10W/1m、周波数特性 75Hz～18kHz (-10dB)、重量 2.5kg	2 台	YAMAHA MS101(併)
	9) 入出力パッチパネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、スルースイッチ付	1 面	
	10) パワーアンプ	定格出力 390Wx2 (1kHz,THD+N=1%, 8Ω)、350Wx2 (20Hz～20kHz,THD+N=0.1%, 8Ω)、消費電力 450W (1/8出力、4Ωピンクノイズ)、SN比 102dB (20Hz～20kHz,DIN AUDIO)、全電調波歪率 0.1%以下 (20Hz～20kHz,1/2出力RL=4Ω)、電圧利得 26dB/32dB/32.7dB(+4dBu時)選択可 (RL=8Ω)、冷却ファン 1x可変スピードファン、前面アッテネーターx2 (31position) 付	6 台	YAMAHA XP3500
	11) 出力トランスボックス	特型、100V系	2 台	
	12) スピーカー出力制御部	特型、使用コネクタ：NLタイプ、スルースイッチ、出力リレー付(非常断制御はリレー回路断による)、16回路	1 面	
	13) 電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	1 台	
	14) 端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外縁処理用	2 面	
	15) 収納架	EIA規格19インチラック、組立配線・アッセンブリ含	2 架	
5	連絡技術架		<1 式>	
	1) 手元ライト	LED灯、グースネック、調光器付、ラックマウント用	1 台	
	2) 楽屋呼出・トークバック操作部	特型、呼出マイクON/OFFスイッチ、送出先選択スイッチ、出力制御スイッチ付	1 台	
	3) 楽屋呼出・トークバック制御部	特型、呼出送出制御リレー回路内蔵	1 台	
	4) トークバック/楽屋呼出用ミキサー	16入力：リコーラブルヘッドアンプ付 モノ又は4ステレオから選択、16MX+1ステレオ+1モノ+8マトリクスバス、アナログ出力 OMN8ch、入出力カードスロット 1基、サンプリング周波数 44.1/48kHz切替式、100mmモーターフェーダーx17、シーンメモリ Preset1+User300、31バンドGEO・マルチエフェクトプロセッサ内蔵	1 台	YAMAHA LS9-16
	5) AD/DAカード	アナログ8系統入出力、24bit、96kHz対応	1 枚	YAMAHA MY8-ADDA96
	6) ミキサー用引出	特型、収納架収納式	1 台	
	7) トークバック用ワイヤレス受信機	アンテナ入力 75Ω(BNC)2入力 2系統、周波数特性 50Hz～15kHz 偏差3dB	1 台	UNIFEX WTD-904+DU-3200Ax2
	8) 入出力パッチパネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、スルースイッチ付	2 面	
	9) 無停電電源装置	ラインインタラクティブ運転方式、切替時間 2～5ms、最大出力容量 990W	1 台	APC SUA1500FPMJ2UB
	10) 電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	1 台	
	11) 端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外縁処理用	1 面	
	12) 収納架	EIA規格19インチラック、組立配線・アッセンブリ含	1 架	
6	スタッフ用パワードスピーカー		<1 式>	
	1) パワードモニタースピーカー	2ウェイパワード、構成：12cmLx1、2.5cmHx1、アンプ定格出力 LF:40W (THD=0.02%,RL=4Ω)/HF:27W (THD=0.02%,RL=6Ω)、最大出力音圧レベル 101dB SPL (1m)、周波数特性 50Hz～40kHz (-10dB)、重量 7.9kg	8 台	YAMAHA MSP5 STUDIO
	2) 取付金具	特型、スピーカー取付支持部材	8 台	

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
7	ホワイエ系スピーカー		<1 式>	
	1) ホワイエ系スピーカー	5,25インチ同軸2ウェイ、指向角度 130° (1kHz) /50° (4kHz)、音圧レベル 92dB 1W/1m、周波数特性 100Hz～20kHz (-10dB)、トランス 3/1.5/0.75/0.375W (70V) ,6/3/1.5/0.75W (100V)	1 式	
8	スタッフ/楽屋/事務室系スピーカー		<1 式>	
	1) スタッフ/楽屋/事務室系スピーカー	12cmコーン型、定格入力 3W、音圧レベル 92dB SPL 1W/1m、周波数特性 100Hz～18kHz、インピーダンス 3,3kΩ(3W),10kΩ(1W)、アルミネット付、重量 690g	1 式	
9	音量調整器		<1 式>	
	1) 音量調整器	音量調節 5段階	1 式	
10	トークボックススピーカー		<1 式>	
	1) 演出系トークボックススピーカー	2ウェイ、構成：LF/12cmコーン型x4、HF/バランسدームツイーターx12、指向角度 水平：100°、垂直：60/45/30/15° の可変、許容入力 600W (連続PRG)、音圧レベル 96dB SPL以上 (1W/1m)、周波数特性 70Hz～20kHz、インピーダンス 8Ω、重量 16kg	4 台	
	2) 機構系トークボックススピーカー	ワイドホーンスピーカー、12cmコーン型 (防滴型)、指向角度 水平指向性：定指向性ホーン90°、定格入力 30W、音圧レベル 98dB SPL 1W/1m、周波数特性 120Hz～15kHz、インピーダンス 330Ω (30W) ,500Ω (20W) ,1kΩ (10W)、重量 3,1kg	4 台	
11	トークバック用ワイヤレスアンテナ			
	1) トークバック用ワイヤレスアンテナ	アンテナ形式 1/2波長ダイポールアンテナ	2 本	UNPEX AA-300
12	トークバック用ワイヤレスマイク			
	1) ワイヤレスマイク	水晶制御PLLシンセサイザー方式、周波数特性 100Hz～7kHz (1kHz基準、50μsエンファシス)	2 本	UNPEX WM-3400
13	エアモニターマイクロホン		<1 式>	
	1) マイクロホン	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 20Hz～20kHz、インピーダンス 200Ω以下、寸法 φ19x146mm、パッド 0/10dB付、ローカットフィルター付	6 台	AKG C391B
	2) 取付金具	特型、防振機構付	6 台	
14	カメラA (舞台正面カメラ)		<1 式>	
	1) センターカメラ	撮像素子 1/3型フルHD MOS×3、電動20倍ズーム、焦点距離 f=4,5mm～90mm	1 台	Panasonic AW-H120W
	2) 取付金具	特型、カメラ取付部材	1 台	
15	カメラB (正面赤外線カメラ)		<1 式>	
	1) カメラ本体	撮像素子 1/3型IT-CCD、有効画素数 38万画素、最低被写体照度 (感度アップオン時) 0.01ルクス以下 (白黒時、白熱灯)	1 台	TOA C-CC360
	2) 赤外線対応レンズ	近赤外線対応レンズ、焦点距離 3,5～10,5mm、最大口径比 1:1.0～1.7、最短撮影距離 0,3m	1 台	TOA CT-R3VFG
	3) カメラ取付金具	特型、カメラ取付部材	1 台	
	4) 赤外線投光機	LED個数:18個、赤外線ビーム波長:850nm	1 台	
	5) 赤外線投光機取付金具	特型、赤外線投光機取付部材	1 台	
16	カメラC (ホール内固定カメラ)		<1 式>	
	1) カメラ本体	撮像素子 1/3型IT-CCD、有効画素数 38万画素、最低被写体照度 (感度アップオン時) 0.01ルクス以下 (白黒時、白熱灯)	5 台	TOA C-CC360
	2) バルフォーカルレンズ	焦点距離 3,5～8mm、最大口径比 1:1.4～1.8	5 台	TOA CT-2ZMGA
	3) 取付金具	特型、カメラ取付部材	5 台	
17	カメラD (ホワイエカメラ)		<1 式>	
	1) カメラD (ホワイエカメラ)	撮像素子 1/3型IT-CCD ドーム型カメラ、有効画素数 38万画素、最低被写体照度 (感度アップオン時) 0.008ルクス (50IRE) /0.002ルクス (20IRE)、焦点距離 f=3.0mm～8.0mm、最大口径比 1:1.0～1.4	6 台	TOA C-CC260
18	映像モニター架		<1 式>	
	1) 正面カメラ用コントローラー	制御 回転台・カメラ：最大5台 (シリアル接続) /最大100台 (P接続)、プリセット 最大100	1 台	Panasonic AW-HFP50N
	2) 映像分配器	映像 1入力6出力 又は 映像 2入力3出力	4 台	TOA C-VDB
	3) 確認用モニターテレビ	19Vワイド型、LEDバックライト液晶、HDMI入力3系統	2 台	
	4) 固定カメラ用電源	映像 4入力4出力、同期信号 VD1入力VD1出力、カメラ電源供給方式 定電流重畳伝送方式	3 台	TOA C-P40L
	5) HD/SDI分配器	1入力8分配出力、対応規格 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI	2 台	IMAGENICS ISD-108A+MK100
	6) マトリクススイッチャー	入出力信号 NTSC/PAL入力 64ch、出力 64ch	1 台	IMAGENICS VSX-6464
	7) 制御用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルポートx2 (10/100/1000TまたはSFP)	1 台	Cisco WS-C2960C-ET-6 + GLC-SX-MM-8
	8) OFDM変調器 A	映像入力：HD-SDI×1系統、伝送モード：mode3、キャリア変調方式：64QAM	1 台	中日電子 PV-200H
	9) OFDM変調器 B	映像入力：NTSC×4系統、伝送モード：mode3、キャリア変調方式：64QAM	1 台	中日電子 PV-100S-4ch
	10) ビデオジャックパネル	特型、75Ω、結合終端型ビデオパッチ	4 面	
	11) 同軸パッチパネル	特型、使用コネクタ：BNCタイプ	1 面	
	12) 入出力パッチパネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、スルースイッチ付	1 面	
	13) 電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	1 台	
	14) 端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外線処理用	2 面	
	15) 収納架	EIA規格19インチラック、組立記録・アッセンブリ含	2 架	

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
19	映像コネクター盤		<1 式>	
	1) モニターテレビコネクター	特型、使用コネクター：BNCタイプ	1 式	
	2) ホワイエテレビコネクター	特型、使用コネクター：BNCタイプ	1 式	
	3) テレビアウトレット	特型、使用コネクター：RFタイプ	1 式	
20	衆屋系モニターテレビ		<1 式>	
	1) モニターテレビ	20V型ワイド液晶ディスプレイ	1 式	
	2) 取付金具	特型、モニターテレビ取付部材	1 式	
21	運営系モニターテレビ		<1 式>	
	1) モニターテレビ	20V型ワイド液晶ディスプレイ	1 式	
	2) 取付金具	特型、モニターテレビ取付部材	1 式	
	3) 映像切替器	選択キー数16、通信コネクターRJ45	4 台	MAGENICS RCX-16+金具
	4) 制御用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルポートx2 (10/100/1000TまたはSFP)	1 台	Cisco WS-C2960C-S17CS + GLCS-M1A1
		音響制御機器架に組込		
22	移動型テレビ		<1 式>	
	1) 大型モニターテレビ	52V型ワイド液晶ディスプレイ (別途工事)	4 台	
	2) 中型モニターテレビ	40V型ワイド液晶ディスプレイ (別途工事)	4 台	
	3) 小型モニターテレビ A	20V型ワイド液晶ディスプレイ (別途工事)	4 台	
	4) 小型モニターテレビ B	16V型ワイド液晶ディスプレイ (別途工事)	4 台	
	5) 電動昇降式テレビスタンド	電動昇降タイプ、高さフリー調整可能 (別途工事)	8 台	AURORA PAS-2000
	6) テレビスタンド	ディスプレイ取付方式:VESA 75×75/100×100 (別途工事)	4 台	AURORA APTS-1400
	7) フロアスタンド	対応ディスプレイ 液晶モニター24インチまで、高さフリー調整可能 (別途工事)	4 台	AURORA LAS-1400
23	舞台監督卓		<1 式>	
	1) 手元ライト	LED灯、グースネック、調光器付、ラックマウント用	1 台	
	2) マイク操作器	舞台監督卓用、グースネックマイク、出力先選択スイッチ、マイクON/OFFスイッチ、時計付	1 台	
	3) ラインミキサー	入力 ステレオ8系統、出力 ステレオ2系統 (ST1バスおよびST2/AUXバス)	1 台	TASCAM LM-6ST
	4) モニタースピーカー	2ウェイパワード、構成：10cmコーンx1、アンプ定格出力 10W (1kHz,THD=0.5%RL=4Ω)、最大出力音圧レベル 97dB SPL 10W/1m、周波数特性 75Hz～16kHz (-10dB)、重量 2.5kg	2 台	YAMAHA MS101(給)
	5) 電源ユニット	出力電力 総合計：最大1500W、A系統x8、ディレイ付B系統x4、非連動x1	1 台	
	6) 接続パネル	特型、使用コネクター：XLRタイプ、スルースイッチ付	1 面	
	7) 収納架	特型、木製キャスター付、組立配線・アッセンブリ含	1 台	
24	調光仕込TBワゴン		<1 式>	
	1) 手元ライト	LED灯、グースネック、調光器付、ラックマウント用	1 台	Littlite
	2) 調光仕込TBマイク	照明スタッフ用、グースネックマイク、出力先選択スイッチ、マイクON/OFFスイッチ	1 台	
	3) ラインミキサー	入力 ステレオ8系統、出力 ステレオ2系統 (ST1バスおよびST2/AUXバス)	1 台	TASCAM LM-6ST
	4) モニタースピーカー	2ウェイパワード、構成：10cmコーンx1、アンプ定格出力 10W (1kHz,THD=0.5%RL=4Ω)、最大出力音圧レベル 97dB SPL 10W/1m、周波数特性 75Hz～16kHz (-10dB)、重量 2.5kg	2 台	YAMAHA MS101(給)
	5) 電源ユニット	出力電力 総合計：最大1500W、A系統x8、ディレイ付B系統x4、非連動x1	1 台	
	6) 接続パネル	特型、使用コネクター：XLRタイプ、スルースイッチ付	1 面	
	7) 収納架	特型、キャスター付、組立配線・アッセンブリ含	1 台	
25	機構操作ワゴン		<1 式>	
	1) 手元ライト	LED灯、グースネック、調光器付、ラックマウント用	1 台	Littlite
	2) 機構卓マイク	舞台機構スタッフ用、グースネックマイク、マイクON/OFFスイッチ、一斉放送	1 台	
	3) ラインミキサー	入力 ステレオ8系統、出力 ステレオ2系統 (ST1バスおよびST2/AUXバス)	1 台	TASCAM LM-6ST
	4) モニタースピーカー	2ウェイパワード、構成：10cmコーンx1、アンプ定格出力 10W (1kHz,THD=0.5%RL=4Ω)、最大出力音圧レベル 97dB SPL 10W/1m、周波数特性 75Hz～16kHz (-10dB)、重量 2.5kg	2 台	YAMAHA MS101(給)
	5) 電源ユニット	出力電力 総合計：最大1500W、A系統x8、ディレイ付B系統x4、非連動x1	1 台	
	6) 接続パネル	特型、使用コネクター：XLRタイプ、スルースイッチ付	1 面	
	7) 収納架	特型、キャスター付、組立配線・アッセンブリ含	1 台	
26	マイク操作器		<1 式>	
	1) マイク操作器	演出卓用、グースネックマイク、出力先選択スイッチ、マイクON/OFFスイッチ	1 台	

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
C	映像設備			
1	映像ワゴン		<1 式>	
1)	BD/HDDレコーダー	内蔵ハードディスク付、録画可能ディスク BD-RE/R、DVD-RW/R、DVD-R DL	2 台	
2)	サラウンドデコーダー	対応フォーマット：Dolby、DTS、PCMおよびアナログオーディオ信号	1 台	
3)	デジタルマルチスイッチャー	8入力3出力スキャンコンバーター内蔵デジタルマルチスイッチャー 入力 HDMI 3系統、DVI 2系統、アナログRGB 1系統、アナログコンポ→ネント 3系統 出力 HDMI/DVI 2分配	1 台	DK MSD-4403
4)	HDMIケーブル延長器（送信器）	HDMIツイストペアケーブル延長器、チャンネル数 1ch、HDMI→Cat6	3 台	DK HDC-TH100-A
5)	モニターテレビ	7型、LCDパネル TFTアクティブマトリクス、解像度 800ドットx480ライン、 コンボジット・コンポ→ネント・HDMI入力付	3 台	SONY LPM-770BP
6)	ノートパソコン		1 台	
7)	持込機器接続パネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、BNCタイプ	1 面	
8)	電源ユニット	出力電力 総合計：最大1500W、A系統x8、ディレイ付B系統x4、非連動x1	1 台	
9)	接続パネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、BNCタイプ	1 面	
10)	光延長モジュール	マルチモードファイバーケーブルで500m延長可能、SCコネクタ	2 組	DK DV1FM-TR
11)	置台	特型、木製キャスター付、組立配線・アッセンブリ含	1 台	
2	大型ビデオプロジェクター		<1 式>	
1)	DLPビデオプロジェクター	投影方式 DLP方式、光出力 14,000 ANSIルーメン、光源 2.4kW Xenon Bubbleランプ、 コントラスト比 最大1,600-2,000:1 Full Field 650:1 ANSI、パネル解像度 HD 1920x1080ピクセル	1 台	CHRISTE Roadstar HD16K-J
2)	専用ズームレンズ	コントラスト比 最大1,600-2,000:1 Full Field 650:1 ANSI、パネル解像度 HD 1920x1080ピクセル	1 本	
3)	予備ランプ	交換用2.4kWクセノンランプ	2 本	CHRISTE 2.4kW Xenon
4)	HDMIケーブル延長器（受信器）	HDMIツイストペアケーブル延長器、チャンネル数 1ch、Cat6→HDMI	1 台	DK HDC-RH100-A
5)	置台	特型、キャスター付	1 台	
3	中型ビデオプロジェクター		<1 式>	
1)	DLPビデオプロジェクター	投影方式 DLP方式、光出力 最大6,000 ANSIルーメン（2灯時）、光源 Dual 330W P-VIPR Osram、 コントラスト比 最大5000:1 Full on/off 150:1 minimum ANSI、パネル解像度 WUXGA1920x1200ピクセル	2 台	CHRISTE DWU670-E
2)	専用ズームレンズ		4 本	
3)	予備ランプ	交換用330W	2 本	CHRISTE
4)	HDMIケーブル延長器（受信器）	HDMIツイストペアケーブル延長器、チャンネル数 1ch、Cat6→HDMI	2 台	DK HDC-RH100-A
5)	収納ケース		2 台	

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
A	舞台音響設備			
1	音響調整卓		<1 式>	
1)	デジタルミキシングコンソール	構成：モノラルx72、ステレオx8、ミックスx24、DCAx16、マトリクスx8 ユーザーデファインキーx16、ユーザーデファインノブx4、シーンメモリー：300 デジタルオーディオ伝送経路2重化可能	1 台	YAMAHA CL5
2)	音声ネットワーク用カード	デジタル16系統入出力（48kHz時）、信号規格：Dante、ギガビット対応オーディオネットワークカード	2 枚	Audinate Dante-MY 16-AUD
3)	デジタルミキシングコンソール用 二重化電源	音響調整卓専用電源	1 台	YAMAHA PW800W+PSL360
4)	無停電電源装置	ラインインタラクティブ運転方式、切替時間 2～5ms、最大出力容量 980W	1 台	APC SUA1500RMJ2UB
5)	電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	1 台	
6)	置台	木製、組立配線・アッセンブリを含む	1 台	
2	音響制御機器架		<1 式>	
1)	システム制御パネル	特型、システム統合コントロール部 スイッチ：自照式ノンロック型、システム電源（バリア付）、スピーカー出力選択（個別/一斉） デジタルマルチプロセッサリモート 開演チャイムリモート（音色選択、スタート/ストップ） 表示灯：非常放送起動表示LEDランプ、赤色	1 台	
2)	クロック分配器	AES/EBU 2出力、Word Clock 12出力、内部clock 48/96/192kHz対応、アナライザー機能付	1 台	BRAINSTORM DCD-8+CX-4
3)	制御用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルパスアップリンクポートx2（10/100/1000TまたはSFP）	1 台	Cisco WS-C2960C-B10-G + GLC-SX-MM1
4)	データロガー用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルパスアップリンクポートx2（10/100/1000TまたはSFP）	1 台	Cisco WS-C2960C-B10-G + GLC-SX-MM1
5)	音声ネットワーク用LANスイッチ	10/100/1000 BASE-T 1ギガビットイーサネットポートx7、 1ギガビットイーサネットデュアルパスポートx1（10/100/1000TまたはSFP）	2 台	Cisco WS-C2960C-B10-G + GLC-SX-MM1
6)	無停電電源装置	ラインインタラクティブ運転方式、切替時間 2～5ms、最大出力容量 980W	1 台	APC SUA1500RMJ2UB
7)	メイン電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	1 台	
8)	端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外線処理用	1 面	
9)	収納架	EIA規格19インチラック、組立配線・アッセンブリを含む	1 架	
3	制御卓		<1 式>	
1)	制御用ノートパソコン	ノート型、ソフトウェアインストール・セットアップ含 メモリー：2GB以上、ハードディスク：160GB以上、DVD対応マルチドライブ付、 画面解像度：1366x768ピクセル、16ビットカラー 以上 機器に対応するソフトウェアの動作基準に準拠した構成とすること	1 台	
2)	モニター	制御画面用モニター	1 台	
3)	データロガーマスター	出力レベル監視メーター：表示レイアウト・パターン記憶可能、メーター表示輝度可変、 レベルメーター表示幅：60dB以上（微弱な再生音にも対応できる+10dB表示を可能とする） スピーカー出力インピーダンス計測・記録機能、AC電源監視モニター機能付、 最大レベル監視・ログ機能、表示ディスプレイ：XGA以上、	1 台	HYFAX DL3M
4)	モニター	出力監視用モニター	2 台	
5)	音声ネットワーク用ノートパソコン	ノート型、ソフトウェアインストール・セットアップ含 メモリー：2GB以上、ハードディスク：160GB以上、DVD対応マルチドライブ付、 画面解像度：1366x768ピクセル、16ビットカラー 以上 機器に対応するソフトウェアの動作基準に準拠した構成とすること	1 台	
6)	無停電電源装置	ラインインタラクティブ運転方式、切替時間 2～5ms、最大出力容量 980W	1 台	APC SUA1500RMJ2UB
7)	電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	1 台	
8)	置台	木製、組立配線・アッセンブリを含む	1 台	
4	入出力パッチ架		<1 式>	
1)	入出力パッチパネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、BNC、光コネクタ	1 面	
2)	入出力ボックス	マイク/ライン入力x32、ライン出力x16、AES/EBU出力x4 リモートヘッドアンプ機能：デジタルミキシングコンソールより制御	1 台	YAMAHA Rio3224-D
3)	端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外線処理用	1 面	
4)	収納架	EIA規格19インチラック、組立配線・アッセンブリを含む	1 架	
5	録音・再生機器類		<1 式>	
1)	移動型置台	特型、コネクタ・パネル、キャスター付	2 台	
2)	CDプレーヤー	2ch、使用ディスク 12cm CD/CD-R/CD-RW、再生可能フォーマット オーディオCD/WAV/MP3、 アナログ・バランス/アンバランス出力、及びデジタル出力（COAXIAL、オプティカル、XLR AES/EBU）	2 台	TASCAM CD-500B+Case
3)	カセットテープレコーダー	4トラック2チャンネルステレオ、2ヘッド（録音/再生ヘッド、消去ヘッド）、ピッチコントロール ±12%	1 台	TASCAM 202MK(券)+Case
4)	ラインインバーター	4系統入出力、アンバランス信号をバランス信号へ変換、バランス信号をアンバランス信号へ変換	1 台	TASCAM LA-40MK(券)
5)	SS/CDレコーダー	録音・再生メディア：CFカード、SDカード、USBメモリー、CD-R、CD-R DA、CD-RW、CD-RW DA、 録音・再生フォーマット：WAV/MP3、CD-DA、 XLRアナログバランス/PCアナログアンバランス入出力、デジタル入出力	2 台	TASCAM SS-CDR200+Case
6)	SSレコーダー	ステレオ2ch、録音再生メディア SD/SDHCカード、USBフラッシュメモリー、外付けUSBストレージ、 録音フォーマット MP3、WAV、サンプリング周波数 96（PCMのみ）/48/44.1kHz、 アナログ/デジタル・バランス入出力	2 台	DENON DN-H650R+Case

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
6	パワーアンプ架		<1 式>	
1)	デジタルマルチプロセッサ	構築可能プロセッサ：ダイナミクス/チャンネルデバイダー/PEQ/GEQ/ディレイ/マトリクスミキサー等 コンフィグレーション設定を含む	2 台	YAMAHA DME64N+CONFIG
2)	音声ネットワーク用カード	デジタル16系統入出力 (48kHz時)、信号規格：Dante、ギガビット対応オーディオネットワークカード	2 枚	Audinate Dante-MY16-AUD
3)	AES/EBUカード	デジタル16系統入出力、24bit、信号規格：AES/EBU	1 枚	YAMAHA MY16-AE
4)	ADDAカード	アナログ8系統入出力、24bit、96kHz対応	3 枚	YAMAHA MY8-ADDA96
5)	クロックマスター	AES/EBU 2出力、Word Clock 12出力、前面Clock 48/96/192kHz対応、アナライザー機能付	1 台	BRAINSTORM DCD-8+CX-4
6)	制御用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルパーパスアップリンクポートx2 (10/100/1000TまたはSFP)	1 台	Cisco WS-C2960C8T1G6 + GLC-G6448Mx2
7)	データーロー用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルパーパスアップリンクポートx2 (10/100/1000TまたはSFP)	1 台	Cisco WS-C2960C8T1G6 + GLC-G6448Mx1
8)	音声ネットワーク用LANスイッチ	10/100/1000 BASE-T 1ギガビットイーサネットポートx7、	2 台	Cisco WS-C2960C8T1G6 + GLC-G6448Mx2
		1ギガビットイーサネットデュアルパーパスポートx1 (10/100/1000TまたはSFP)		
9)	パワーアンプA	2x4DSFエンジン内蔵、定格出力 800Wx4 (8Ω)	6 台	L-ACOUSTICS LA4JP
10)	デジタルカード	パワーアンプA用AES/EBUインプットカード、SRC付	6 枚	L-ACOUSTICS LA-AES3
11)	パワーアンプB	定格出力 1000Wx2 (1kHz,THD+N=1%、8Ω)、900Wx2 (20Hz～20kHz,THD+N=0.1%、8Ω)、	2 台	YAMAHA PC9501N
		消費電力 950W (1/8出力、4Ωピンクノイズ)、SN比 106dB (20Hz～20kHz,DIN AUDIO)、		
		全高調波歪率 0.1%以下 (20Hz～20kHz,1/2出力,RL=4Ω)、電圧利得 32dB (RL=8Ω)、		
		冷却ファン 2x可変スピードファン、前面アッテネーターx2 (31ポジション) 付		
12)	パワーアンプC	定格出力 350Wx2 (1kHz,THD+N=1%、8Ω)、315Wx2 (20Hz～20kHz,THD+N=0.1%、8Ω)、	9 台	YAMAHA PC3301N
		消費電力 450W (1/8出力、4Ωピンクノイズ)、SN比 101dB (20Hz～20kHz,DIN AUDIO)、		
		全高調波歪率 0.1%以下 (20Hz～20kHz,1/2出力,RL=4Ω)、電圧利得 32dB (RL=8Ω)、		
		冷却ファン 2x可変スピードファン、前面アッテネーターx2 (31ポジション) 付		
13)	出力トランスボックス	特型、100V系	1 台	
14)	トラック用コネクターパネル	特型、使用コネクター：XLRタイプ	1 面	
15)	入出力コネクターパネル	特型、使用コネクター：XLRタイプ、スルースイッチ付	4 面	
16)	スピーカー出力制御部	特型、使用コネクター：NLタイプ、スルースイッチ、出力リレー付(非常断制御はリレー回路断による)、	3 面	
		16回路		
17)	無停電電源装置	ラインインタラクティブ運転方式、切替時間 2～5ms、最大出力容量 980W	1 台	APC SUA1500RMJ2UB
18)	データーローインターフェイス	音声入力：16回路、スピーカー制御入力：16系統、監視用AC入力：1系統、LANインターフェイス付、	3 台	HYFAX DL3S
19)	電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	4 面	
20)	端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外線処理用	4 台	
21)	収納架	HA規格19インチラック、組立記録・アクセサリを含む	4 架	
7	舞台袖入出力パッチ架		<1 式>	
1)	舞台袖リモートパネル	特型、システム統括コントロール部 スイッチ：自照式ノンロック型、システム電源 (バリア付)、スピーカー出力選択 (一斉) 開演チャイムリモート (音色選択、スタート/ストップ) 表示灯：非常放送起動表示LEDランプ、赤色	1 台	
2)	入出力パッチパネル	特型、使用コネクター：XLRタイプ、BNC、光コネクタ	1 面	
3)	入出力ボックス	マイク/ライン入力x32、ライン出力x16、AES/EBU出力x4	2 台	YAMAHA Rio3224-D
		リモートヘッドアンプ機能：デジタルミキシングコンソールより制御		
4)	制御用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルパーパスアップリンクポートx2 (10/100/1000TまたはSFP)	1 台	Cisco WS-C2960C8T1G6 + GLC-G6448Mx1
5)	音声ネットワーク用LANスイッチ	10/100/1000 BASE-T 1ギガビットイーサネットポートx7、	2 台	Cisco WS-C2960C8T1G6 + GLC-G6448Mx1
		1ギガビットイーサネットデュアルパーパスポートx1 (10/100/1000TまたはSFP)		
6)	無停電電源装置	ラインインタラクティブ運転方式、切替時間 2～5ms、最大出力容量 980W	1 台	APC SUA1500RMJ2UB
7)	電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	1 台	
8)	端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外線処理用	2 面	
9)	収納架	HA規格19インチラック、組立記録・アクセサリを含む	2 架	
8	メインスピーカー	下手、中央、上手 3構成	<1 式>	
1)	同軸2ウェイスピーカー	同軸2ウェイ、構成：12インチLFx1、3インチHFx1、指向角度 90° 軸対称、許容入力 380W (連続)、 最大音圧レベル 133dB、周波数特性 55Hz～20kHz、インピーダンス 8Ω、重量 29kg	6 台	L-ACOUSTICS 12XT
2)	サブウーハー	構成：18インチLFx1、許容入力 700W (連続)、最大音圧レベル 136dB (1m)、 周波数特性 低域の限度 32Hz (±10dB)、インピーダンス 8Ω、重量 52kg	3 台	L-ACOUSTICS SB18
3)	取付金具	特型、スピーカー取付フレーム、取付部材	3 台	
4)	ケーブルリール	特型、スピーカーケーブル用スプリング式ケーブルリール	3 台	
9	サイドスピーカー	下手、上手 2構成	<1 式>	
1)	同軸2ウェイスピーカー	同軸2ウェイ、構成：12インチLFx1、3インチHFx1、指向角度 90° 軸対称、許容入力 380W (連続)、 最大音圧レベル 133dB、周波数特性 55Hz～20kHz、インピーダンス 8Ω、重量 29kg	4 台	L-ACOUSTICS 12XT
2)	サブウーハー	構成：18インチLFx1、許容入力 700W (連続)、最大音圧レベル 136dB (1m)、 周波数特性 低域の限度 32Hz (±10dB)、インピーダンス 8Ω、重量 52kg	4 台	L-ACOUSTICS SB18
3)	移動台車	特型、ラッシングベルト含	2 台	
10	シーリングスピーカー		<1 式>	
1)	2ウェイスピーカー	2ウェイ、構成：12インチLFx1、3インチHFx1、指向角度 水平：90°、垂直：90°、 許容入力 1200W (PGM)、音圧レベル 96dB SPL (1W,1m)、 周波数特性 55Hz～20kHz (±3dB)、インピーダンス 8Ω、重量 31kg	3 台	YAMAHA F2112/99
2)	2ウェイスピーカー取付金具	特型、スピーカー取付支持部材	3 台	
3)	サブウーハー	構成：18インチウーファースx1、許容入力 1400W (PGM/AES)、音圧レベル 96dB SPL (1W,1m)、 周波数特性 40Hz～2.5kHz (±3dB)、インピーダンス 8Ω、重量 44kg	1 台	YAMAHA IS1118
4)	サブウーハー取付金具	特型、スピーカー取付支持部材	1 台	

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
A	舞台音響設備			
1	音響調整車		<1 式>	
	1) デジタルミキシングコンソール	構成：モノラルx64、ステレオx8、ミックスx24、DCAx16、マトリクスx8 ユーザーデファインキーx16、ユーザーデファインノブx4、シーンメモリー：300 デジタルオーディオ伝送経路2重化、ケース付	1 台	YAMAHA CL3+MBMCL
	2) デジタルミキシングコンソール用メーター		1 台	YAMAHA MBCL
	3) デジタルミキシングコンソール用二重化電源	デジタルミキシングコンソール専用電源、ケース付	1 台	YAMAHA PW800W+PSL360+Case
	4) 制御用ノートパソコン	ノート型、ソフトウェアインストール・セットアップ含 メモリー：2GB以上、ハードディスク：160GB以上、DVD対応マルチドライブ付、画面解像度：1366x768ピクセル		
	5) 置台	16ビットカラー以上、機器に対応するソフトウェアの動作基準に準拠した構成とすること 組立式	2 台	
2	録音・再生機器類		<1 式>	
	1) CDプレーヤー	2ch、使用ディスク 12cm CD/CD-R/CD-RW、再生可能フォーマット オーディオCD/WAV/MP3、アナログ・バランス/アンバランス出力、及びデジタル出力 (COAXIAL, オプティカルXLR AES/EBU)	2 台	TASCAM CD-500B+Case
	2) カセットテープレコーダー	4トラック2チャンネルステレオ、2ヘッド (録音/再生ヘッド、消去ヘッド)、ビットコントロール ±12%	1 台	TASCAM 202MKII+Case
	3) ライコンバーター	4系統入出力、アンバランス信号をバランス信号へ変換、バランス信号をアンバランス信号へ変換	1 台	TASCAM LA-40V(K)付
	4) SS/CDレコーダー	録音・再生メディア：CFカード,SDカード,USBメモリー,CD-R,CD-R DA,CD-RW,CD-RW DA、録音・再生フォーマット：WAV/MP3,CD-DA、XLRアナログバランス/RCAアナログアンバランス入出力、デジタル入出力	2 台	TASCAM SS-CDR200+Case
	5) SSレコーダー	ステレオ2ch、録音再生メディア SD/SDHCカード,USBフラッシュメモリー、外付けUSBストレージ、録音フォーマット MP3,WAV、サンプリング周波数 96 (PCMのみ) /48/44.1kHz、アナログ/デジタル・バランス入出力	2 台	DENON DH-F650R+Case
3	音響機器架		<1 式>	
	1) デジタルマルチプロセッサ	プロセッシング機能：ダイナミクス/チャンネルデバイダー/PEQ/GEQ/ディレイ/マトリクスマキサー等 コンフィギュレーション設定を含む	1 台	YAMAHA DME64N+CONFIG
	2) 音声ネットワーク用カード	デジタル16系統入出力 (48kHz時)、信号規格：Dante、ギガビット対応オーディオネットワークカード	2 枚	Audinate Dante-MY16-AUD
	3) AES/EBUカード	デジタル16系統入出力、24bit、信号規格：AES/EBU	1 枚	YAMAHA MY16-AE
	4) ADDAカード	アナログ8系統入出力、24bit、96kHz対応	1 枚	YAMAHA MY8-ADDA96
	5) クロックマスター	AES/EBU 2出力、Word Clock 12出力、内部clock 48/96/192kHz対応、アナライザー機能付	1 台	BRANSTORM DCD-8+CX-4
	6) 制御用LANスイッチ	10/100 BASE-Tポートx8、デュアルバーパスアップリンクポートx2 (10/100/1000TまたはSFP)	1 台	Cisco WS-C2960C-8TC-S
	7) 音声ネットワーク用LANスイッチ	10/100/1000 BASE-T 1ギガビットイーサネットポートx24、	2 台	Cisco WS-C2960S-24TS-S
	8) パワーアンプA	1ギガビットイーサネットデュアルバーパスポートx1 (10/100/1000TまたはSFP)	4 台	L-ACOUSTICS LA4JP
	9) デジタルカード	2x4DSPエンジン内蔵、定格出力 800Wx4 (8Ω)		
	10) パワーアンプB	パワーアンプB用AES/EBUインプットカード、SRC付 定格出力 500Wx2 (1kHz,THD+N=1%, 8Ω)、450Wx2 (20Hz~20kHz,THD+N=0.1%, 8Ω)、消費電力 600W (1/8出力、4Ωピンクノイズ)、SN比 103dB (20Hz~20kHz,DIN AUDIO)、全高調波歪率 0.1%以下 (20Hz~20kHz,1/2出力RL=4Ω)、電圧利得 32dB (RL=8Ω)、冷却ファン 2x可変スピードファン、前面アッテネーターx2 (31ポジション) 付	4 枚 2 台	L-ACOUSTICS LA-AES3 YAMAHA PC4801N
	11) 入出力パッチパネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、スルースイッチ付	1 面	
	12) 入出力コネクタパネル	特型、使用コネクタ：XLRタイプ、スルースイッチ付	2 面	
	13) スピーカー出力制御部	特型、使用コネクタ：NLタイプ、スルースイッチ、出力リレー付(非常断制御はリレー回路断による)、16回路	1 面	
	14) 無停電電源装置	ラインインタラクティブ運転方式、切替時間 2~5ms、最大出力容量 980W	1 台	APC SUA1500RMJ2UB
	15) 電源制御部	特型、システムを構成する各機器の電源を適正な順番、タイミングで投入と切断を可能とする	2 台	
	16) 端子部	特型、機器間接続ケーブル及び外線処理用	2 面	
	17) 収納架	EIA規格19インチラック、組立配線・アッセンブリ含	2 架	
5	メインスピーカー		<1 式>	
	1) 同軸2ウェイスピーカー (近距離)	同軸2Way、構成：15インチLFx1、3インチHFx1、指向角度 50° 軸対称、許容入力 LF:450W/HF:125W (連続) 最大音圧レベル 139.5dB、周波数特性 50Hz~20kHz、インピーダンス 8Ω、重量 28.5kg	2 台	L-ACOUSTICS 115XT HQ
	2) 専用U字ブラケット	同軸2ウェイスピーカー専用	2 台	L-ACOUSTICS ETR15-2
	3) 取付金具	特型、スピーカー吊吊材	2 式	
6	サイドスピーカー		<1 式>	
	1) 同軸2ウェイスピーカー (近距離)	同軸2Way、構成：15インチLFx1、3インチHFx1、指向角度 50° 軸対称、許容入力 LF:450W/HF:125W (連続)、最大音圧レベル 139.5dB、構成：18インチLFx1、許容入力 700W (連続)、最大音圧レベル 136dB (1m)、周波数特性 低域の限度 32Hz (-10dB)、インピーダンス 8Ω、重量 52kg	4 台 2 台	L-ACOUSTICS 115XT HQ L-ACOUSTICS SB18
	2) サブワハー			
	3) 移動台車	特型、ラッシングベルト含	2 台	
7	ワイヤレスマイクシステム		<1 式>	
	1) ワイヤレスアンテナ	アンテナ：1/2波長ダイポール・アンテナ、寸法 φ16x312mm、ブースター部：ゲイン 3/10dB選択	2 本	SHURE UA830W3+UA820A+金具
	2) アンテナ分配器	アンテナ入力 2 (A,B)、アンテナ出力 各5 (A,B)、インピーダンス 50Ω	1 台	SHURE UA845J
	3) パッシングアンテナ混合キット	構成 混合器x2	1 台	
	4) ワイヤレス受信機	受信周波数 B型30チャンネル,A型71チャンネル,A2型71チャンネル,合計172チャンネルの内任意の2波、アンテナ入力 実効インピーダンス 50Ω、RF感度 (12dB S/NAD) -107dBm、1/2波長アンテナx2付、ケース付	3 台	SHURE MW4D+MABJ
	5) ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)	800MHz帯B型30チャンネルのうち任意の1チャンネル、マイクヘッド指向特性 ダイナミック型単一指向性、ゲイン調整範囲 -10dB~+20dB、空中線電力 2mW/10mW切替、寸法 φ51x247mm	6 本	SHURE MW2/SV58+MJBX
	6) ミュートスイッチユニット	ミュートスイッチ、寸法 φ37x22mm	6 台	SHURE UAMS
	7) ワイヤレスマイクロホン (タイピング型)	800MHz帯B型30チャンネルのうち任意の1チャンネル、ゲイン調整範囲 -20dB~+35dB、パッド +10/0/+15dB、空中線電力 2mW/10mW切替、アンテナ形式 1/4波長ホイップ,50Ω	6 本	SHURE MW1-VJJBX
	8) ラベリアマイクロホン	エレクトレットコンデンサー型、指向特性 無指向性、周波数特性 20Hz~20kHz、マイクヘッド寸法 φ6mm、ケーブル長1.5m、クリップ付	6 本	SHURE WL50

[illegible]


番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
A	舞台音響設備			
1	移動型ミキサー		<1 式>	
1)	デジタルミキシングコンソール	構成：モノラルx72、ステレオx8、ミックスx24、DCAx16、マトリクスx8 ユーザデファインキーx16、ユーザデファインノブx4、シーンメモリ：300 デジタルオーディオ伝送経路2重化可能 (別途工事) マイク/ライン入力x32、ライン出力x16、AES/EBU出力x4 (別途工事) リモートヘッドアンプ機能：デジタルミキシングコンソールより制御	1 台	YAMAHA CL5+Case
2)	入出力ボックス	10/100/1000 BASE-T 1ギガビットイーサネットポートx7、 (別途工事) デジタルミキシングコンソール用二重化電源 (別途工事)	4 台	YAMAHA Rio3224-D+Case
3)	音声ネットワーク用LANスイッチ	16入力：リコーラブルヘッドアンプ付 モノ又は4ステレオから選択、 (別途工事) 16MX+1ステレオ+1モノ+8マトリクスバス、アナログ出力 OMNIBus、入出力カードスロット 1基、 サンプリング周波数 44,1/48kHz切替式、100mmモーターフェーダーx17、 シーンスメモリ Preset1+User300、31バンドGEQ・マルチエフェクトプロセッサ内蔵 (別途工事)	4 台	Cisco WS-C2960X-24TS-L + GL-2400-4x1+Case
4)	デジタルミキシングコンソール用二重化電源	2モノ+4ステレオ入力、ステレオ+モノ出力、ファンタム電源供給可能 (別途工事) パッシブスピーカー 2台：2Way、構成 8インチLfx1、1インチHfx1、音圧レベル 112dB SPL (1m)、 周波数特性 55Hz~20kHz (-10dB) (別途工事)	1 台	YAMAHA PW800W+PSL+Case
5)	小型デジタルミキサー	パワーDMキサー 1台：着脱式アンプ内蔵8chミキサー、4モノ+2ステレオ入力、デジタルリバーブ、 SPEECH/MUSIC切換スイッチ付 最大出力 150Wx2/6Ω@10% THD at 1kHz、100Wx2/6Ω@1% THD at 1kHz、 全高調波歪率 0.5%以下 (20Hz~20kHz)	1 台	YAMAHA LS9-16+Case
6)	コンパクトミキサー	スピーカーケーブル 5mx2本付、重量 18kg (ミキサー+スピーカーx2)		
7)	ポータブルPAシステム	ミキサー用スタンド (別途工事)	1 台	MIDAS EasyFit
2	ネットワークモニターシステム		<1 式>	
1)	ラインレベルI/F	16CH、24bit 48kHz A/Dコンバーター、ゲイン切替 (+22/+4/0/-10dBv) (別途工事)	1 台	AVIOM AN-16+Case
2)	パーソナルミキサー	16CH、メモリ 16シーン、マイクスタンド固定金具含 (別途工事)	20 台	AVIOM A-16監+MT-1
3)	ネットワークディストリビューター	パーソナルミキサー専用ディストリビューター (別途工事)	2 台	AVIOM A-16D Pro+Case
4)	ヘッドホン	密閉ダイナミック型、インピーダンス 63Ω、ケーブル長さ 2.5m (別途工事)	20 台	
5)	ネットワークケーブル	CAT5対応、モジュラー・LANケーブル、15m (別途工事)	20 本	
3	移動大型スピーカー		<1 式>	
1)	2ウェイスピーカー	2Way、構成：8インチLfx2、3インチHfx1、 (別途工事) 指向角度 (-6dB) 水平：110°、垂直：エレメントの台数とラインソースの湾曲角度に依存、 許容入力 LF:450W/HF:80W (連続)、最大音圧レベル 139dB、 周波数特性 55Hz~20kHz (-10dB)、インピーダンス LF:8Ω/HF:8Ω、重量 26kg	12 台	L-ACOUSTICS KARA
2)	サブウーハー	構成：18インチLfx1、許容入力 700W (連続)、最大音圧レベル 136dB (1m)、 (別途工事) 周波数特性 低域の限度 32Hz (-10dB)、インピーダンス 8Ω、重量 52kg	8 台	L-ACOUSTICS SB18
3)	専用バンパー	フライング/スタッキング専用リギングバンパー (別途工事)	4 台	L-ACOUSTICS M-BUMP
4)	専用エクステンションバー	フライング/スタッキング専用エクステンションバー (別途工事)	4 台	L-ACOUSTICS M-BAR
5)	専用ジャッキ	スタッキング用ベース (別途工事)	2 台	L-ACOUSTICS M-JACK
6)	専用エクステンションアングルバー	スタッキング用アングルアームエクステンション (別途工事)	2 台	L-ACOUSTICS KARA-ANGAR/EX
7)	専用スピーカーケーブル	10m (別途工事)	6 本	L-ACOUSTICS DO10
8)	専用スピーカーリンクケーブル	0.7m (別途工事)	8 本	L-ACOUSTICS SP2
4	移動大型スピーカー用パワーアンプ		<1 式>	
1)	ツアリングラック	1100Wx4 (8Ω) パワーアンプx3台内蔵、接続パネル、9Uケース付 (別途工事)	2 台	L-ACOUSTICS LA-RACK JP
5	移動中型スピーカー		<1 式>	
1)	パワード同軸2ウェイスピーカー	同軸2ウェイパワード、構成：12インチLfx1、3インチHfx1、指向角度 90° (±20°) 軸対称、 (別途工事) アンプ定格出力 1000W (8Ω)、最大音圧レベル 131dB、周波数特性 50Hz~20kHz (-10dB)、重量 32kg	4 台	L-ACOUSTICS 112P
2)	専用U字ブラケット	(別途工事)	4 台	L-ACOUSTICS ETR12-2
3)	パワードサブウーハー	パワードサブウーハー、構成：15インチLfx1、アンプ定格出力 1000W (8Ω)、最大音圧レベル 131dB、 (別途工事) 周波数特性 低周波数の下限 40Hz (-10dB)、重量 36kg	4 台	L-ACOUSTICS SB15P
4)	専用U字ブラケット	(別途工事)	4 台	L-ACOUSTICS ETR15P
5)	スピーカースタンド	高さ 1120~2010mm (別途工事)	4 本	ULTIMATE TS-80BT
6	移動スピーカー		<1 式>	
1)	2ウェイスピーカー	2Way、構成：12インチLfx1、3インチHfx1、指向角度 水平：90°、垂直：50°、 (別途工事) 許容入力 800W、音圧レベル 96dB SPL 1W/1m、 (別途工事) 周波数特性 83Hz~18kHz (±3dB)、インピーダンス 8Ω、重量 15.4kg	12 台	JBL SRX712M
2)	2ウェイスピーカー	2Way、構成：15インチLfx1、4インチHfx1、指向角度 水平：90°、垂直：50°、許容入力 800W、 (別途工事) 音圧レベル 98dB SPL 1W/1m、周波数特性 70Hz~20kHz (±3dB)、インピーダンス 8Ω、重量 21kg	4 台	JBL VRX915M
3)	2ウェイスピーカー	2Way、構成：8インチLfx1、1インチHfx1、 (別途工事) 指向角度 水平：90°、垂直：50° 又は水平：50°、垂直：90°、許容入力 200W (連続)、 音圧レベル 94dB (1W/1m)、周波数特性 48Hz~20kHz (-10dB)、インピーダンス 8Ω、重量 8.4kg	8 台	Electro-Voice Zx1-90
4)	2ウェイスピーカー	2Way、構成：12インチLfx1、2インチHfx1、指向角度 水平：90°、垂直：50° 許容入力 600W (連続) (別途工事) 音圧レベル 97dB (1W/1m)、周波数特性 58Hz~15kHz (-3dB)、インピーダンス 8Ω、重量 19.8kg	8 台	Electro-Voice Zx3-90
5)	スピーカースタンド	高さ 1120~2010mm (別途工事)	10 本	ULTIMATE TS-80BT
7	移動スピーカー用パワーアンプ-1		<1 式>	
1)	パワーアンプ	定格出力 1000Wx2 (1kHz,THD+N=1%、8Ω)、900Wx2 (20Hz~20kHz,THD+N=0.1%、8Ω)、 (別途工事) 消費電力 950W (1/8出力、4Ωピンクノイズ)、SN比 106dB (20Hz~20kHz,DIN ALD10)、 全高調波歪率 0.1%以下 (20Hz~20kHz,1/2出力,RL=4Ω)、電圧利得 32dB (RL=8Ω)、 冷却ファン 2x可変スピードファン、前面アッテネーターx2 (31ポジション) 付	8 台	YAMAHA PC9501N
2)	収納ケース	(別途工事)	8 台	

番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
8	移動スピーカー用パワーアンプ2		<1 式>	
	1) パワーアンプ	定格出力 350W×2 (1kHz,THD+N=1%, 8Ω) 、315W×2 (20Hz～20kHz,THD+N=0.1%, 8Ω) (別途工事) 消費電力 450W (1/8出力、4Ωピンクノイズ) 、SN比 101dB (20Hz～20kHz,DIN AUDIO) 、 全高調波定率 0.1%以下 (20Hz～20kHz,1/2出力,RL=4Ω) 、電圧利得 32dB (RL=8Ω) 、 冷却ファン 2x可変スピードファン、前面アッテネーターx2 (31ポジション) 付	4 台	YAMAHA PC3301N
	2) 収納ケース	(別途工事)	4 台	
9	パワードスピーカー		<1 式>	
	1) 小型パワードスピーカー	2ウェイパワード、構成：10cmコーンx1、アンプ定格出力 10W (1kHz,THD=0.5%,RL=4Ω) (別途工事) 最大出力音圧レベル 97dB SPL 10W/1m、周波数特性 75Hz～18kHz (-10dB) 、重量 2.5kg	16 台	YAMAHA MS101(併)
	2) 中型モニタースピーカー	2ウェイパワード、構成：12cmLfx1、2.5cmHfx1、 アンプ定格出力 LF:40W (THD=0.02%,RL=4Ω) /HF:27W (THD=0.02%,RL=6Ω) (別途工事) 最大出力音圧レベル 101dB SPL (1m) 、周波数特性 50Hz～40kHz (-10dB) 、重量 7.9kg	8 台	YAMAHA MSP5 STUDIO
	3) 小型モニタースピーカー	2ウェイパワード、構成：10cmLfx1、2.2cmHfx1、アンプ定格出力 20W (1kHz,THD=0.1%,RL=4Ω) (別途工事) 最大出力音圧レベル 99dB SPL (1m) 、周波数特性 65Hz～22kHz (-10dB) 、重量 4.4kg	8 台	YAMAHA MSP3
	4) バトンブラケット	バトンブラケット、質量30kgまで設置可能 (別途工事)	2 個	YAMAHA BBS251
	5) バトンクランプ	許容φ：20～53 (別途工事)	4 個	OHASHI BOH-60
	6) マイクスタンドアダプター	専用マイクスタンドアダプター、耐荷重 5kg (別途工事)	10 個	YAMAHA BMS-10A
	7) フリーアングルクランプ	スピーカー用 (別途工事)	4 個	YAMAHA BAS-10
10	マイクロホン類		<1 式>	
	1) コンデンサー(C414型)	コンデンサー型、指向特性 9段階切替式、周波数特性 20Hz～20kHz、インピーダンス 200Ω以下、 寸法 50(W)x160(H)x38(D)mm、パッド 0/6/12/18dB付、3段階ローカットフィルター付	8 本	AKG C414B-XL(併)
	2) コンデンサー(C480型)	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 20Hz～20kHz、インピーダンス 150Ω以下、 寸法 φ21x173mm、2段階ローカットフィルター・レベルセクター付	8 本	AKG C480Bcomb/61+VR61
	3) コンデンサー(C391型)	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 20Hz～20kHz、インピーダンス 200Ω以下、 寸法 φ19x146mm、パッド 0/10dB付、ローカットフィルター付	8 本	AKG C391B+A91
	4) アクセサリー		1 式	AKG
	5) コンデンサー(C747型)	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 30Hz～18kHz、インピーダンス 400Ω以下、 寸法 φ9x137mm、ローカットフィルター付	4 本	AKG C747
	6) コンデンサー(4007型)	コンデンサー型、指向特性 無指向性、周波数特性 20Hz～40kHz、インピーダンス 75Ω以下	4 本	DPA 4007
	7) コンデンサー(4011型)	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 40Hz～20kHz、インピーダンス 200Ω以下、 寸法 φ19x175mm	4 本	DPA 4011-TL
	8) コンデンサー(C38型)	コンデンサー型、指向特性 全指向性/単一指向性切換、周波数特性 30Hz～18kHz、 インピーダンス 250Ω±20%、寸法 約78x214x46mm、ローカット切替スイッチ付	4 本	SONY C-38B
	9) コンデンサー[ISO2C型]	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 50Hz～20kHz、インピーダンス 600Ω、 寸法 8x16x4mm	4 本	COUNTRYMAN ISOMAX 2-C
	10) コンデンサー(CMC54U型)	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 40Hz～20kHz、寸法 φ20x138mm、 48Vファンタム電源	4 本	SCHOEPS CMC-54U
	11) コンデンサー(CMC55U型)	コンデンサー型、指向特性 無/単一指向性 (切替式) 、周波数特性 20Hz～20kHz (無指向) /40Hz～20kHz (単一指向) 、寸法 φ20x143mm、48Vファンタム電源	4 本	SCHOEPS CMC-55U
	12) コンデンサー(CMC64VUg型)	コンデンサー型、指向特性 単一指向性、周波数特性 40Hz～20kHz、寸法 φ22x150mm、 12～48Vファンタム電源	4 本	SCHOEPS CMC-64VUg
	13) コンデンサー(MKH416型)		4 本	SENNHEISER MKH416一式
	14) フレキシブルマイク	バックエレクトレットコンデンサー型、指向特性超指向性、周波数特性40Hz～20kHz	8 本	audiot-technica AT857SL/UL+AT8655
	15) パウダリ(FCC160型)	エレクトレットコンデンサー型、指向特性 ハーフスーパーカーディオイド、周波数特性 50Hz～18kHz、 インピーダンス 150Ω、寸法 170(2(W)x21.3(H)x81.3(D)mm、Bass Trebleスイッチ付	16 本	AMCRON FCC-160
	16) ダイナミック(SM58型)	ダイナミック型、指向特性 単一指向性 (カーディオイド) 、周波数特性 50Hz～15kHz、 インピーダンス 150Ω、寸法 φ51x165mm	20 本	SHURE SM58-LCE
	17) ダイナミック(SM58SE型)	ダイナミック型、指向特性 単一指向性 (カーディオイド) 、周波数特性 50Hz～15kHz、 インピーダンス 150Ω、寸法 φ51x165mm、ON/OFFスイッチ付	10 本	SHURE SM58SE
	18) ダイナミック(SM57型)	ダイナミック型、指向特性 単一指向性 (カーディオイド) 、周波数特性 40Hz～15kHz、 インピーダンス 150Ω、寸法 φ32x157mm	20 本	SHURE SM57-LCE
	19) ダイナミック(BETA52型)	ダイナミック型、指向特性 単一指向性、周波数特性 20Hz～10kHz、インピーダンス 150Ω、 寸法 グリル径70x奥行120mm,高160mm、低域楽器用	4 本	SHURE BETA52A
	20) ダイナミック(MD441型)	ダイナミック型、指向特性 単一指向性、周波数特性 30Hz～20kHz、インピーダンス 200Ω、 寸法 270x33x36mm、ローカットフィルター付	8 本	SENNHEISER MD441U
	21) ダイナミック(MD421型)	ダイナミック型、指向特性 単一指向性、周波数特性 30Hz～17kHz、インピーダンス 200Ω、 寸法 215x46x49mm	4 本	SENNHEISER MD421(併)
	22) ダイナミック(PE20型)	ダイナミック型、指向特性 単一指向性 (カーディオイド) 、周波数特性 45Hz～18kHz、 インピーダンス 150Ω (50Ω,250Ωに変更可) 、寸法 φ5.4x220mm	2 本	ELECTRO-VOICE PE20
	23) ステレオ(3530型)	構成：コンデンサーマイクロホンx2 (指向特性 無指向性、周波数特性 20Hz～20kHz、インピーダンス 75Ω以下) 、 ステレオームホルダー、ウィンドスクリーン、アクセサリー	1 本	DPA 3530-A


番号	機 器 名 称	仕 様	数 量	参 考 型 番
11	ケーブル類		<1 式>	
	1) マイクケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、電磁シールドタイプ、5m	80 本	
	2) マイクケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、電磁シールドタイプ、10m	80 本	
	3) マイクケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、電磁シールドタイプ、20m	80 本	
	4) スピーカーケーブル	NL4・NL4、4心スピーカーケーブル、5m	20 本	
	5) スピーカーケーブル	NL4・NL4、4心スピーカーケーブル、10m	20 本	
	6) スピーカーケーブル	NL4・NL4、4心スピーカーケーブル、20m	10 本	
	7) マルチケーブル	FK37-21Cタイプ・FK37-22Cタイプ、電磁シールドタイプ、5m	16 本	
	8) マルチケーブル	FK37-21Cタイプ・FK37-22Cタイプ、電磁シールドタイプ、10m	10 本	
	9) マルチケーブル	FK37-21Cタイプ・FK37-22Cタイプ、電磁シールドタイプ、30m	10 本	
	10) マルチボックス	FK37-31Sタイプx1、FK37-32Sタイプx1、XL3-31タイプx16、XL3-32タイプx16、バラバラボックス	30 個	
	11) マイクパッチケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、電磁シールドタイプ、2m	100 本	
	12) マイクパッチケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、電磁シールドタイプ、0.5m	100 本	
	13) マイクパッチケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、電磁シールドタイプ、1m	100 本	
	14) マイクパッチケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、電磁シールドタイプ、1.5m	40 本	
	15) スピーカーパッチケーブル	XL4-11Cタイプ・XL4-12Cタイプ、4心スピーカーケーブル、0.5m	10 本	
	16) スピーカーパッチケーブル	XL4-11Cタイプ・XL4-12Cタイプ、4心スピーカーケーブル、1m	8 本	
	17) スピーカーパッチケーブル	XL4-11Cタイプ・XL4-12Cタイプ、4心スピーカーケーブル、5m	4 本	
	18) スピーカーパッチケーブル	NL4・NL4、0.5m	40 本	
	19) スピーカーパッチケーブル	NL4・NL4、1m	40 本	
	20) スピーカーパッチケーブル	NL4・NL4、2m	20 本	
	21) 同軸ケーブル	BNC (オス)・BNC (オス) はんだ式、75Ωカラー同軸ケーブル、5m	40 本	
	22) 同軸ケーブル	BNC (オス)・BNC (オス) はんだ式、75Ωカラー同軸ケーブル、10m	40 本	
	23) 同軸ケーブル	VWP-C4A・VWP-C4A、WE仕様、0.5m	30 本	
	24) 同軸ケーブル	VWP-C4A・VWP-C4A、WE仕様、1m	30 本	
	25) デジタルケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、AES/EBUデジタルオーディオ信号ケーブル、3m	4 本	
	26) デジタルケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、AES/EBUデジタルオーディオ信号ケーブル、5m	4 本	
	27) デジタルケーブル	XL3-11Cタイプ・XL3-12Cタイプ、AES/EBUデジタルオーディオ信号ケーブル、10m	2 本	
	28) ネットワークケーブル	CAT5対応、モジュラー・モジュラー、LANケーブル、10m	10 本	
	29) ネットワークケーブル	CAT5対応、モジュラー・モジュラー、LANケーブル、15m	10 本	
	30) ネットワークケーブル	CAT5対応、モジュラー・モジュラー、LANケーブル、20m	4 本	
	31) 光ファイバーケーブル	10m、クロスカーブル	4 本	
	32) 光ファイバーケーブル	10m、ストレートケーブル	16 本	
	33) 光ファイバーケーブル	2m、クロスカーブル	4 本	
	34) 光ファイバーケーブル	2m、ストレートケーブル	16 本	
	35) 変換ケーブル	2m、XLRタイプオス～オス、XLRタイプメス～メス、XLRタイプオス～フォンタイプ、XLRタイプメス～フォンタイプ、XLRタイプオス～RCAタイプ、XLRタイプメス～RCAタイプ	1 式	
12	映像用ケーブル類		<1 式>	
	1) RGBビデオケーブル(BNC5-BNC5)	BNC (オス) x5・BNC (オス) x5、75Ω同軸マルチケーブル、30m	4 本	
	2) RGBビデオケーブル(BNC5-BNC5)	BNC (オス) x5・BNC (オス) x5、75Ω同軸マルチケーブル、10m	4 本	
	3) RGBビデオケーブル(BNC5-D-SUB)	Dsub15P (オス)・BNC (オス) x5、75Ω同軸マルチケーブル、2m	4 本	
	4) RGBビデオケーブル(BNC5-D-SUB)	Dsub15P (オス)・BNC (メス) x5、75Ω同軸マルチケーブル、2m	4 本	
	5) RGBビデオケーブル(DSUB-D-SUB)	Dsub15P (オス)・Dsub15P (メス)、75Ω同軸マルチケーブル、10m	4 本	
	6) ビデオケーブル(BNC-BNC)	BNC (オス)・BNC (オス) 圧着式、75Ωカラー同軸ケーブル、5m	20 本	
	7) ビデオケーブル(BNC-RCA)	BNC (オス)・RCA (オス)、75Ωカラー同軸ケーブル、3m	20 本	
	8) ビデオケーブル(RCA-RCA)	RCA (オス)・RCA (オス)、75Ωカラー同軸ケーブル、3m	10 本	
	9) ビデオケーブル(BNC-RCA)	BNC (オス)・RCA (オス)、75Ωカラー同軸ケーブル、3m	10 本	
	10) ビデオケーブル(RCA-RCA)	RCA (オス)・RCA (オス)、75Ωカラー同軸ケーブル、3m	10 本	
13	マイクホンスタンド類		<1 式>	
	1) 床型	2段フリーロック式、高さ調整範囲 800±20～1416±50mm	16 本	高砂製作所 MF-18TM
	2) 床型	2段ネジロック式、高さ調整範囲 900±50～1400±50mm、マイクコード内蔵型	16 本	高砂製作所 MF-213
	3) 床型	ストレート型2段式、高さ調整範囲 855～1580mm	30 本	
	4) 床型	2段フリーロック式、高さ調整範囲 1540±50～4000±50mm	8 本	高砂製作所 MF-40T
	5) 卓型	グースネック型	20 本	
	6) 卓型	有効伸張 φ170x250～380mm	20 本	
	7) プーム型	プーム型2段式、高さ調整範囲 900～1605mm、プーム長 760mm	30 本	
	8) ミニプーム型	プーム型2段式、高さ調整範囲 425～645mm、プーム長 395～691mm	30 本	
14	測定器・工具類		<1 式>	
	1) 音響測定ソフトウェア	リアルタイム測定モード：2チャンネルRTA、シングルチャンネルスペクトログラフ、周波数特性のマグニチュードトレスとコヒーレンストレス、位相特性 インパルス応答モード：リアルタイム測定プロットと別ウィンドウ表示、周波数対振幅も表示可能 シグナルジェネレーター：同期ピンクノイズ標準装備	1 台	rational acoustics SmartV7
	2) プリアンプ	入力：マイク、ライン、テープ 各2回路、出力：PCオーディオ (RCA) /S/PDIFヘッドホン、USBポート付	1 台	Sound Devices USBPre1.5
	3) 測定用マイク	指向特性 無指向性、周波数特性 5Hz～30kHz、インピーダンス 600Ω、寸法 φ22x229mm	1 台	Earthworks M30
	4) ケーブルチェッカー	出力波形 正弦波/方形波/ホワイトノイズ/ピンクノイズ/極性試験用信号	1 台	NTI MR1+ML1
	5) デジタルアナライザー	デジタルオーディオアナライザー、AES/EBUS/PDIF/TOSリンク/ADAT対応	1 台	NTI DL1
	6) 工具セット	メンテナンス用工具セット、セット内容 48点	2 台	
	7) テスター	メンテナンス用デジタルテスター	2 台	

[illegible]

トランク回線システムブロック図




システム制御ブロック図




データロガーシステムブロック図


各スピーカ系統へ




制御用LANブロック図




音声モニターシステムブロック図




インターカムシステムブロック図




映像設備ブロック図




映像モニターシステムブロック図




音響システムブロック図







システム制御ブロック図




データロガーシステムブロック図




制御用LANブロック図



音声モニターシステムブロック図



インターカムシステムブロック図



映像設備ブロック図

