

作成日 2006年8月28日

作成者 日建設計

確認日

2006年8月30日

確認者

1900/1/0

(1) 建物概要

建物名称	(仮称) マルトー四条烏丸ビル	敷地面積	812 m ²	
建物用途	事務所	建築面積	680 m ²	
建設地	京都府京都市	延床面積	6,309 m ²	
気候区分	地域区分IV	階数	地上10F	
地域・地区	商業地域、防火地域	構造	一部 鉄骨鉄筋コンクリート造	
竣工年	2007年10月 予定	平均居住人員	1,400 人	
		年間使用時間	2,340 時間/年	

(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)

注1


Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ= 3.0

Q-1 室内環境


スコア(評価点):

SQ1 = 3.0



Q-2 サービス性能

SQ2 = 3.0



Q-3 室外環境(敷地内)

SQ3 = 3.0




LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)

SLR= 3.0

LR-1 エネルギー


スコア(評価点):

SLR1 = 3.0




LR-2 資源・マテリアル

SLR2 = 3.0




LR-3 敷地外環境

SLR3 = 3.0



(2)-2 環境性能評価結果 (レーダーチャート)

注1



(2)-3 環境性能効率


BEE

注2

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{50.0}{50.0} = 1.0$$



(3) 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目

注3

(3)-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

<実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入>

	年間延床面積あたり指標	人・時間あたり指標	年間延床面積あたり削減量	削減率 %	
運用エネルギー消費量	MJ/年m ²	MJ/人時	MJ/年m ²		
運用CO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²		
水消費量	m ³ /年m ²	m ³ /人時	m ³ /年m ²		
LCCO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²		
LC廃棄物量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²		
LC資源消費量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²		

(3)-2 デザインプロセスの評価

設計段階	建設段階
有資格者による設計	環境管理計画