

スコアシート

配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
0 建築物の環境品質・性能						2.7
Q-1 室内環境			0.40			3.0
1 音環境		3.8	0.15	-	-	3.8
1.1 騒音		4.0	0.40	-	-	
1.1.1 暗騒音レベル	複層ガラスの採用	4.0	1.00	3.0	-	
1.1.2 設備騒音対策		-	-	-	-	
1.2 遮音		4.2	0.40	-	-	
1.2.1 開口部遮音性能	T-2サッシの採用	5.0	0.60	3.0	-	
1.2.2 隔壁遮音性能		3.0	0.40	3.0	-	
1.2.3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		3.0	-	3.0	-	
1.2.4 界床遮音性能(重量衝撃源)		3.0	-	3.0	-	
1.3 吸音		3.0	0.20	3.0	-	
2 温熱環境		3.0	0.35	-	-	3.0
2.1 室温制御		3.0	0.50	-	-	
2.1.1 室温設定		3.0	0.30	3.0	-	
2.1.2 負荷変動・追従制御性		-	-	-	-	
2.1.3 外皮性能		3.0	0.20	3.0	-	
2.1.4 ゾーン別制御性		3.0	0.50	-	-	
2.1.5 温度・湿度制御		-	-	-	-	
2.1.6 個別制御		-	-	-	-	
2.1.7 時間外空調		-	-	-	-	
2.1.8 監視システム		-	-	-	-	
2.2 湿度制御		3.0	0.20	3.0	-	
2.3 空調方式		3.0	0.30	3.0	-	
3 光・視環境		2.7	0.25	-	-	2.7
3.1 昼光利用		2.2	0.30	-	-	
3.1.1 昼光率		3.0	0.60	3.0	-	
3.1.2 方位別開口		-	-	3.0	-	
3.1.3 昼光利用設備		1.0	0.40	3.0	-	
3.2 グレア対策		3.0	0.30	-	-	
3.2.1 照明器具のグレア		-	-	-	-	
3.2.2 昼光制御		3.0	1.00	3.0	-	
3.3 照度		3.0	0.15	-	-	
3.3.1 照度		3.0	1.00	3.0	-	
3.3.2 照度均斉度		-	-	-	-	
3.4 照明制御		3.0	0.25	3.0	-	
4 空気質環境		3.0	0.25	-	-	3.0
4.1 発生源対策		3.0	0.50	-	-	
4.1.1 化学物質汚染		3.0	1.00	3.0	-	
4.1.2 アスベスト対策		-	-	-	-	
4.1.3 ダニ・カビ等		-	-	-	-	
4.1.4 レジオネラ対策		-	-	-	-	
4.2 換気		3.0	0.30	-	-	
4.2.1 換気量		3.0	0.33	3.0	-	
4.2.2 自然換気性能		3.0	0.33	3.0	-	
4.2.3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.33	3.0	-	
4.2.4 給気計画		-	-	-	-	
4.3 運用管理		3.0	0.20	-	-	
4.3.1 CO ₂ の監視		3.0	0.50	-	-	
4.3.2 喫煙の制御		3.0	0.50	-	-	
Q-2 サービス性能		-	0.30	-	-	2.9
1 機能性		2.8	0.40	-	-	2.8
1.1 機能性・使いやすさ		2.3	0.60	-	-	
1.1.1 広さ・収納性		1.0	0.33	3.0	-	
1.1.2 高度情報通信設備対応		3.0	0.33	3.0	-	
1.1.3 バリアフリー計画		3.0	0.33	-	-	
1.2 心理性・快適性		3.6	0.40	-	-	
1.2.1 広さ感・景観		3.0	0.33	3.0	-	
1.2.2 リフレッシュスペース	自動販売機コーナー・喫煙コーナーの設置	5.0	0.33	-	-	
1.2.3 内装計画		3.0	0.33	-	-	
2 耐用性・信頼性		3.0	0.31	-	-	3.0
2.1 耐震・免震		3.0	0.48	-	-	
2.1.1 耐震性		3.0	0.80	-	-	
2.1.2 免震・制振性能		3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数		3.0	0.33	-	-	
2.2.1 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.29	-	-	
2.2.2 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.12	-	-	
2.2.3 配管・配線材の更新必要間隔		3.0	0.29	-	-	
2.2.4 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.29	-	-	
2.3 適切な更新		-	-	-	-	
2.3.1 屋上(屋根)・外壁仕上げ材の更新		-	-	-	-	
2.3.2 配管・配線材の更新		-	-	-	-	
2.3.3 主用設備機器の更新		-	-	-	-	
2.4 信頼性		3.0	0.19	-	-	
2.4.1 空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	

3 対応性・更新性				3.0	0.29	-	-	3.0	
3.1 空間のゆとり	1 階高のゆとり			3.0	0.31	-	-		
		2 空間の形状・自由さ		3.0	0.60	3.0	-		
	2 空間の形状・自由さ		3.0	0.40	3.0	-			
			3.0	0.31	3.0	-			
	3.2 荷重のゆとり			3.0	0.38	-	-		
	3.3 設備の更新性			3.0	0.17	-	-		
	1 空調配管の更新性		3.0	0.17	-	-			
		2 給排水管の更新性		3.0	0.17	-	-		
		3 電気配線の更新性		3.0	0.11	-	-		
		4 通信配線の更新性		3.0	0.11	-	-		
		5 設備機器の更新性		3.0	0.22	-	-		
		6 バックアップスペース		3.0	0.22	-	-		
Q-3 室外環境(敷地内)				-	0.30	-	-	2.2	
1 生物環境の保全と創出				1.0	0.30	-	-	1.0	
2 まちなみ・景観への配慮				3.0	0.40	-	-	3.0	
3 地域性・アメニティへの配慮				2.5	0.30	-	-	2.5	
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	3.2 敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50	-	-			
			2.0	0.50	-	-			
LR 建築物の環境負荷低減性								3.3	
LR-1 エネルギー				-	0.40	-	-	3.6	
1 建築物の熱負荷抑制			PALによる	5.0	0.30	-	-	5.0	
2 自然エネルギー利用				3.0	0.20	-	-	3.0	
2.1 自然エネルギーの直接利用	2.2 自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50	-	-			
			3.0	0.50	-	-			
3 設備システムの高効率化				3.0	0.30	-	-	3.0	
4 効率的運用				3.0	0.20	-	-	3.0	
4.1 モニタリング	4.2 運用管理体制		3.0	0.50	-	-			
			3.0	0.50	-	-			
LR-2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	3.2	
1 水資源保護				3.0	0.15	-	-	3.0	
1.1 節水	1.2 雨水利用・雑排水再利用		3.0	0.40	-	-			
			3.0	0.60	-	-			
		1 雨水利用システム		3.0	0.67	-	-		
		2 雑排水利用システム		3.0	0.33	-	-		
				3.0	0.33	-	-		
2 低環境負荷材				3.2	0.85	-	-	3.2	
2.1 資源の再利用効率	1 躯体材料の再利用効率	高炉セメントの採用		3.6	0.35	-	-		
				4.0	0.67	-	-		
	2 非構造材料の再利用効率			3.0	0.33	-	-		
				3.0	0.04	-	-		
	2.2 持続可能な森林から産出された木材			3.0	0.08	-	-		
	2.3 有害物質を含まない材料			3.0	0.18	-	-		
	2.4 既存建築躯体などの再利用			3.0	0.18	-	-		
	2.5 部材の再利用可能性			3.3	0.18	-	-		
	2.6 フロン・ハロンの回避			4.0	0.33	-	-		
	1 消火剤	屋内消火栓及びABC消火器の採用		3.0	0.33	-	-		
				3.0	0.33	-	-		
				3.0	0.33	-	-		
LR-3 敷地外環境				-	0.30	-	-	2.9	
1 大気汚染防止				3.0	0.15	-	-	3.0	
2 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.15	-	-	3.0	
2.1 騒音	2.2 振動	2.3 悪臭		3.0	0.33	-	-		
				3.0	0.33	-	-		
				3.0	0.33	-	-		
3 風害、日照阻害の抑制				3.0	0.15	-	-	3.0	
3.1 風害の抑制	3.2 日照阻害の抑制		3.0	0.70	-	-			
			3.0	0.30	-	-			
4 光害の抑制				3.0	0.10	-	-	3.0	
5 温熱環境悪化の改善				3.0	0.30	-	-	3.0	
6 地域インフラへの負荷抑制				2.7	0.15	-	-	2.7	
6.1 雨水処理負荷抑制	6.2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-		
				3.0	0.25	-	-		
				3.0	0.25	-	-		
				2.0	0.25	-	-		

■ LR-1 用途別得点表		事務所	-	-	-	面積按分 総合スコア
		2691 m ²	-	-	-	
1	建築物の熱負荷抑制	5.0	-	-	-	5.0
3	設備システムの	-	-	-	-	2.5
	高効率化	2.5	-	-	-	
3.1	空調設備	1.0	-	-	-	-
3.2	換気設備	4.0	-	-	-	-
3.3	照明設備	4.0	-	-	-	-
3.4	給湯設備	-	-	-	-	-
3.5	昇降機設備	3.0	-	-	-	-