

作成日: #####

作成者: 合設計 樋川 中村

確認日: 2006年12月14日

確認者: 設計 樋川 中村

(1) 建物概要

建物名称	(仮称)ホームセンターコーナン六本木	敷地面積	7,412 m ²	外観/パース等 図を貼り付けるときは シートの保護を解除してください
建物用途	物販店	建築面積	3,114 m ²	
建設地	京都府京都市伏見区桃山町山ノ下	延床面積	2,953 m ²	
気候区分	地域区分Ⅳ	階数	地上1F	
地域・地区	第2種住居地域	構造	S造	
竣工年	2009年5月 予定	平均居住人員	740 人	
		年間使用時間	4,380 時間/年	

(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)


注1

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ= 3.0


Q-1 室内環境

スコア(評価点): SQ1 = 3.0




Q-2 サービス性能

SQ2 = 3.0



Q-3 室外環境(敷地内)

SQ3 = 3.0




LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)

SLR= 3.0


LR-1 エネルギー

スコア(評価点): SLR1 = 3.0




LR-2 資源・マテリアル

SLR2 = 3.0



LR-3 敷地外環境

SLR3 = 3.0




(2)-2 環境性能評価結果 (レーダーチャート)

注1

(2)-3 環境性能効率

BEE


注2



$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{50.0}{50.0} = 1.0$$



(3) 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目

注3

(3)-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

<実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入>

	年間延床面積あたり指標	人・時間あたり指標	年間延床面積あたり削減量	削減率 %	
運用エネルギー消費量	MJ/年m ²	MJ/人時	MJ/年m ²		
運用CO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²		
水消費量	m ³ /年m ²	m ³ /人時	m ³ /年m ²		
LCCO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²		
LC廃棄物量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²		
LC資源消費量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²		

(3)-2 デザインプロセスの評価

設計段階	建設段階
有資格者による設計	環境管理計画