

作成日 2007年7月13日 作成者 株式会社 確認日 2007年7月13日 確認者 1900/10



① 建物概要

建物名称	パデシオン山科柳辻新築工事			地域区分Ⅳ	外観パース等
建物用途	集合住宅				
建設地・気候区分	京都府京都市				
地域・地区	第2種中高層住居専用地域 準防火地域				
竣工年	2007年9月 竣工	階数	地上7F		
敷地面積	3,133 m <sup>2</sup>	構造	RC造		
建築面積	1,485 m <sup>2</sup>	平均居住人員	264 人		
延床面積	7,525 m <sup>2</sup>	年間使用時間	8,760 時間/年		


図を貼り付けるときは  
シートの保護を解除してください

② 建築物の総合的な環境性能評価結果

②-1 建築物の環境品質・性能と環境負荷低減性(評価分野毎)



②-2 建築物の環境性能効率(BEE: Building Environmental Efficiency)



BEE =  $\frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の外部環境負荷 } L}$

$$= \frac{25 * (S_Q - 1)}{25 * (5 - S_{LR})} = \frac{45}{60} = 0.8$$

Q = 25 \* (S<sub>Q</sub> - 1) \*S<sub>Q</sub>: Score of Q category  
SQ = 0.4 \* SQ1 + 0.3 \* SQ2 + 0.3 \* SQ3  
L = 25 \* (5 - S<sub>LR</sub>) \*S<sub>LR</sub>: Score of LR category  
SLR = 0.4 \* SLR1 + 0.3 \* SLR2 + 0.3 \* SLR3

③ 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目

③-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

項目	年間延床面積あたり指標		人・時間あたり指標		年間延床面積あたり削減量		削減率 %
	10	20	30	40	50		
運用エネルギー消費量	MJ/年m <sup>2</sup>	MJ/人時	MJ/年m <sup>2</sup>				
運用CO <sub>2</sub> 排出量	kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>	kg-CO <sub>2</sub> /人時	kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>				
水消費量	m <sup>3</sup> /年m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /人時	m <sup>3</sup> /年m <sup>2</sup>				
LCCO <sub>2</sub> 排出量	kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>	kg-CO <sub>2</sub> /人時	kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>				
LC廃棄物量	t/年m <sup>2</sup>	t/人時	t/年m <sup>2</sup>				
LC資源消費量	t/年m <sup>2</sup>	t/人時	t/年m <sup>2</sup>				

③-2 デザインプロセスの評価

配慮項目	
設計段階	
1 有資格者による設計	
建設段階	
1 環境管理計画	

備考 注1: 評価結果の表示は①~②まで  
注2: 敷地選定に関わる評価は対象外。当該敷地に建てられる標準的な建築物の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。  
注3: ③の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。