

CASBEE-新築(簡易版)2008年版
西京極呼称町マンション

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版)2008年
■評価ソフト: CASBEE-NCb_2008(v.3.1)

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質								2.8
Q1 室内環境			0.40					2.8
1 音環境		2.2	0.15	2.1	1.00			2.1
1.1 騒音		2.0	0.40	2.0	0.40			
1 1 暗騒音レベル		2.0	1.00	2.0	1.00			
1.2 遮音		3.0	0.40	2.8	0.40			
1 1 開口部遮音性能		3.0	1.00	3.0	0.30			
2 2 界壁遮音性能		-	-	3.0	0.30			
3 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	2.0	0.20			
4 4 界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	3.0	0.20			
1.3 吸音		1.0	0.20	1.0	0.20			
2 温熱環境		3.0	0.35	3.0	1.00			3.0
2.1 室温制御		3.0	0.50	3.0	0.50			
1 1 室温設定		3.0	0.63	3.0	0.63			
3 3 外皮性能		3.0	0.38	3.0	0.38			
4 4 ゾーン別制御性		-	-	-	-			
2.2 湿度制御		3.0	0.20	3.0	0.20			
2.3 空調方式		3.0	0.30	3.0	0.30			
3 光・視環境		2.4	0.25	3.0	1.00			2.9
3.1 昼光利用		3.0	0.30	3.0	0.30			
1 1 昼光率		3.0	0.60	3.0	0.50			
2 2 方位別開口		-	-	-	0.30			
3 3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20			
3.2 グレア対策		1.0	0.30	3.0	0.30			
2 2 昼光制御		1.0	1.00	3.0	1.00			
3.3 照度		3.0	0.15	3.0	0.15			
1 1 照度		3.0	1.00	3.0	1.00			
3.4 照明制御		3.0	0.25	3.0	0.25			
4 空気環境		3.0	0.25	3.0	1.00			3.0
4.1 発生源対策		3.0	0.60	3.0	0.63			
1 1 化学汚染物質		3.0	1.00	3.0	1.00			
4.2 換気		3.0	0.40	3.0	0.38			
1 1 換気量		3.0	0.50	3.0	0.33			
2 2 自然換気性能		-	-	3.0	0.33			
3 3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.50	3.0	0.33			
4.3 運用管理		-	-	-	-			
1 1 CO ₂ の監視		-	-	-	-			
2 2 喫煙の制御		-	-	-	-			
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-			2.8
1 機能性		3.6	0.40	3.0	1.00			3.0
1.1 機能性・使いやすさ		4.0	0.60	3.0	0.60			
1 1 広さ・収納性		-	-	-	-			
2 2 高度情報通信設備対応		-	-	3.0	1.00			
3 3 バリアフリー計画		4.0	1.00	-	-			
1.2 心理性・快適性		3.0	0.40	3.0	0.40			
1 1 広さ感・景観		-	-	3.0	0.50			
2 2 リフレッシュスペース		-	-	-	-			
3 3 内装計画		3.0	1.00	3.0	0.50			
1.3 維持管理		-	-	-	-			
1 1 維持管理に配慮した設計		-	-	-	-			
2 2 維持管理用機能の確保		-	-	-	-			
2 耐用性・信頼性		2.9	0.31	-	-			2.9
2.1 耐震・免震		3.0	0.48	-	-			
1 1 耐震性		3.0	0.80	-	-			
2 2 免震・制振性能		3.0	0.20	-	-			
2.2 部品・部材の耐用年数		2.7	0.33	-	-			
1 1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.23	-	-			
2 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		2.0	0.23	-	-			
3 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.09	-	-			
4 4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.08	-	-			
5 5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.15	-	-			
6 6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.23	-	-			

2.4 信頼性			3.0	-	-	-
1	空調・換気設備		3.0	0.19	-	-
2	給排水・衛生設備		3.0	0.20	-	-
3	電気設備		3.0	0.20	-	-
4	機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-
5	通信・情報設備		3.0	0.20	-	-
3 対応性・更新性			3.0	0.29	2.5	1.00 2.5
3.1 空間のゆとり					2.0	0.50
1	階高のゆとり				2.0	0.60
2	空間の形状・自由さ				2.0	0.40
3.2 荷重のゆとり			3.0	-	3.0	0.50
3.3 設備の更新性			3.0	1.00	-	-
1	空調配管の更新性		3.0	0.17	-	-
2	給排水管の更新性		3.0	0.17	-	-
3	電気配線の更新性		3.0	0.11	-	-
4	通信配線の更新性		3.0	0.11	-	-
5	設備機器の更新性		3.0	0.22	-	-
6	バックアップスペース		3.0	0.22	-	-
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	- 2.7
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30	-	- 2.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40	-	- 3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			3.0	0.30	-	- 3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50	-	-
3.2	敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50	-	-
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	- 2.8
LR1 エネルギー			-	0.40	-	- 3.0
1 建物の熱負荷抑制			3.0	0.40	-	- 3.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20	-	- 3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50	-	-
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50	-	-
3 設備システムの高効率化			3.0	0.40	-	- 3.0
4 効率的運用					-	-
4.1	モニタリング		3.0	-	-	-
4.2	運用管理体制		3.0	-	-	-
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	- 3.0
1 水資源保護			3.0	0.15	-	- 3.0
1.1 節水			3.0	0.40	-	-
1.2 雨水利用・雑排水再利用			3.0	0.60	-	-
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	1.00	-	-
2	雑排水再利用システム導入の有無				-	-
2 非再生性資源の使用量削減			2.9	0.63	-	- 2.9
2.1	材料使用量の削減		2.0	0.07	-	-
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.24	-	-
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20	-	-
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	タイル	3.0	0.20	-	-
2.5	持続可能な森林から産出された木材		3.0	0.05	-	-
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み		3.0	0.24	-	-
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.3	0.22	-	- 3.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.32	-	-
3.2 フロン・ハロンの回避			3.5	0.68	-	-
1	消火剤		4.0	0.50	-	-
2	断熱材		3.0	0.50	-	-
3	冷媒		-	-	-	-
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	- 2.4
1 地球温暖化への配慮			-	-	-	-
2 地域環境への配慮			2.4	0.50	-	- 2.4
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25	-	-
2.2 温熱環境悪化の改善			2.0	0.50	-	-
2.3 地域インフラへの負荷抑制			2.6	0.25	-	-
1	雨水排水負荷低減		-	-	-	-
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33	-	-
3	交通負荷抑制		3.0	0.33	-	-
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.33	-	-
3 周辺環境への配慮			2.4	0.50	-	- 2.4
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-
1	騒音		3.0	1.00	-	-
2	振動		-	-	-	-
3	悪臭		-	-	-	-
3.2 風害、日照障害の抑制			1.6	0.40	-	-
1	風害の抑制		1.0	0.70	-	-
2	日照障害の抑制		3.0	0.30	-	-
3.3 光害の抑制			3.0	0.20	-	-
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		3.0	0.70	-	-
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-