

スコアシート 実施設計段階					
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分	
		評価点	重み係数	評価点	重み係数
全体					
Q 建築物の環境品質					3.4
Q1 室内環境			0.40		3.1
1 音環境		2.6	0.15	2.7	1.00
1.1 騒音		3.0	0.40	3.0	0.40
1.1.1 暗騒音レベル		3.0	1.00	3.0	1.00
1.1.2 設備騒音対策		-	-	-	-
1.2 遮音		3.0	0.40	3.4	0.40
1.2.1 開口部遮音性能		3.0	1.00	3.0	0.30
1.2.2 界壁遮音性能		-	-	3.0	0.30
1.2.3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	4.0	0.20
1.2.4 界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	4.0	0.20
1.3 吸音		1.0	0.20	1.0	0.20
2 温熱環境		2.3	0.35	3.0	1.00
2.1 室温制御		1.7	0.50	3.0	0.50
2.1.1 室温設定		1.0	0.63	3.0	0.63
2.1.2 負荷変動・追従制御性		-	-	-	-
2.1.3 外皮性能		3.0	0.38	3.0	0.38
2.1.4 ゾーン別制御性		-	-	-	-
2.1.5 温度・湿度制御		-	-	-	-
2.1.6 個別制御		-	-	-	-
2.1.7 時間外空調に対する配慮		-	-	-	-
2.1.8 監視システム		-	-	-	-
2.2 湿度制御		3.0	0.20	3.0	0.20
2.3 空調方式		3.0	0.30	3.0	0.30
3 光・視環境		2.3	0.25	2.7	1.00
3.1 昼光利用		1.8	0.30	2.0	0.30
3.1.1 昼光率		1.0	0.60	1.0	0.50
3.1.2 方位別開口		-	-	3.0	0.30
3.1.3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20
3.2 グレア対策		2.0	0.30	3.0	0.30
3.2.1 照明器具のグレア		-	-	-	-
3.2.2 昼光制御		2.0	1.00	3.0	1.00
3.3 照度		3.0	0.15	3.0	0.15
3.3.1 照度		3.0	1.00	3.0	1.00
3.3.2 照度均斉度		-	-	-	-
3.4 照明制御		3.0	0.25	3.0	0.25
4 空気質環境		4.2	0.25	4.2	1.00
4.1 発生源対策		5.0	0.60	5.0	0.63
4.1.1 化学汚染物質	F☆☆☆☆の材料をほぼ全面的に採用	5.0	1.00	5.0	1.00
4.1.2 アスベスト対策		-	-	-	-
4.1.3 ダニ・カビ等		-	-	-	-
4.1.4 レジオネラ対策		-	-	-	-
4.2 換気		3.0	0.40	3.0	0.38
4.2.1 換気量		3.0	0.50	3.0	0.33
4.2.2 自然換気性能		3.0	-	3.0	0.33
4.2.3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.50	3.0	0.33
4.2.4 給気計画		-	-	-	-
4.3 運用管理		-	-	-	-
4.3.1 CO ₂ の監視		1.0	-	-	-
4.3.2 喫煙の制御		1.0	-	-	-
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-
1 機能性		4.0	0.40	3.8	1.00
1.1 機能性・使いやすさ		4.0	0.60	4.0	0.60
1.1.1 広さ・収納性		3.0	-	3.0	-
1.1.2 高度情報通信設備対応		3.0	-	4.0	1.00
1.1.3 バリアフリー計画	バリアフリー新法の基準に合わせた設計	4.0	1.00	3.0	-
1.2 心理性・快適性		4.0	0.40	3.5	0.40
1.2.1 広さ感・景観		3.0	-	3.0	0.50
1.2.2 リフレッシュスペース		3.0	-	3.0	-
1.2.3 内装計画	モデルルームを設置して内装環境に留意	4.0	1.00	4.0	0.50
1.3 維持管理		-	-	-	-
1.3.1 維持管理に配慮した設計		-	-	-	-
1.3.2 維持管理用機能の確保		-	-	-	-
2 耐用性・信頼性		3.1	0.31	-	-
2.1 耐震・免震		3.0	0.48	-	-
2.1.1 耐震性		3.0	0.80	-	-
2.1.2 免震・制振性能		3.0	0.20	-	-
2.2 部品・部材の耐用年数		3.3	0.33	-	-
2.2.1 躯体材料の耐用年数	品確法に基づくコンクリートの耐用年数2等級	4.0	0.23	-	-
2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	45丁掛タイルなどを使用	4.0	0.23	-	-
2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		2.0	0.09	-	-
2.2.4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.08	-	-
2.2.5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.15	-	-
2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.23	-	-

2.3 適切な更新			-	-	-	-	-
2.4 信頼性			3.2	0.19	-	-	-
1	空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	-
2	給排水・衛生設備		3.0	0.20	-	-	-
3	電気設備		3.0	0.20	-	-	-
4	機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-	-
5	通信・情報設備	光インターネットを採用	4.0	0.20	-	-	-
3 対応性・更新性			3.0	0.29	3.0	1.00	3.0
3.1 空間のゆとり			-	-	3.0	0.50	-
1	階高のゆとり		3.0	-	3.0	0.60	-
2	空間の形状・自由さ		3.0	-	3.0	0.40	-
3.2 荷重のゆとり			3.0	-	3.0	0.50	-
3.3 設備の更新性			3.0	1.00	-	-	-
1	空調配管の更新性		3.0	0.17	-	-	-
2	給排水管の更新性		3.0	0.17	-	-	-
3	電気配線の更新性		3.0	0.11	-	-	-
4	通信配線の更新性		3.0	0.11	-	-	-
5	設備機器の更新性		3.0	0.22	-	-	-
6	バックアップスペース		3.0	0.22	-	-	-
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	3.8
1 生物環境の保全と創出			3.0	0.30	-	-	3.0
2 まちなみ・景観への配慮			5.0	0.40	-	-	5.0
3 地域性・アメニティへの配慮			3.0	0.30	-	-	3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50	-	-	-
3.2	敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50	-	-	-
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.0
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	2.9
1 建物の熱負荷抑制			1.0	0.40	-	-	1.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20	-	-	3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50	-	-	-
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50	-	-	-
3 設備システムの高効率化			4.9	0.40	-	-	4.9
4 効率的運用			-	-	-	-	-
4.1	モニタリング		3.0	-	-	-	-
4.2	運用管理体制		3.0	-	-	-	-
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	2.9
1 水資源保護			2.2	0.15	-	-	2.2
1.1	節水		1.0	0.40	-	-	-
1.2	雨水利用・雑排水再利用		3.0	0.60	-	-	-
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	1.00	-	-	-
2	雑排水再利用システム導入の有無		3.0	-	-	-	-
2 非再生性資源の使用量削減			2.9	0.63	-	-	2.9
2.1	材料使用量の削減		2.0	0.07	-	-	-
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.24	-	-	-
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	-	3.0	0.20	-	-	-
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	-	1.0	0.20	-	-	-
2.5	持続可能な森林から産出された木材		2.0	0.05	-	-	-
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	躯体と仕上の分離、内装材と設備の錯綜	5.0	0.24	-	-	-
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.6	0.22	-	-	3.6
3.1	有害物質を含まない材料の使用	対象物質を含有しない材料の選択	5.0	0.32	-	-	-
3.2	フロン・ハロンの回避		3.0	0.68	-	-	-
1	消火剤		3.0	0.33	-	-	-
2	断熱材		3.0	0.33	-	-	-
3	冷媒		3.0	0.33	-	-	-
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.3
1 地球温暖化への配慮			4.4	0.33	-	-	4.4
2 地域環境への配慮			2.5	0.33	-	-	2.5
2.1	大気汚染防止		3.0	0.25	-	-	-
2.2	温熱環境悪化の改善		2.0	0.50	-	-	-
2.3	地域インフラへの負荷抑制		3.2	0.25	-	-	-
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	-
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	-
3	交通負荷抑制	京都市の基準以上の駐輪、駐車に配慮	4.0	0.25	-	-	-
4	廃棄物処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	-
3 周辺環境への配慮			3.1	0.33	-	-	3.1
3.1	騒音・振動・悪臭の防止		3.0	0.40	-	-	-
1	騒音		3.0	0.33	-	-	-
2	振動		3.0	0.33	-	-	-
3	悪臭		3.0	0.33	-	-	-
3.2	風害、日照阻害の抑制		3.0	0.40	-	-	-
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	-
2	日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-	-
3.3	光害の抑制		3.7	0.20	-	-	-
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	広告物照明を行っていない	4.0	0.70	-	-	-
2	星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	-