

# ごみ収集車規格指示書

(2 t 積, 4 m<sup>3</sup>, プレスパッカー車)

京都市環境政策局

## 1 総則

- (1) 道路運送車両法の保安基準に適合したものであること。
- (2) 「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱（労働省労働基準局長通知，昭和62年2月13日付基発第60号の3）」の「機械式ごみ収集車の構造等に関する安全指導基準」に適合したものであること。

## 2 車両の種類

プレスパッカー車

## 3 車両概要

- (1) 全 長：5, 350mm以下
- (2) 全 幅：1, 900mm以下
- (3) 全 高：2, 470mm以下
- (4) 最大積載量：2, 000kg以上
- (5) 最小回転半径：5.5m以下
- (6) 荷箱容積：4.0m<sup>3</sup>以上
- (7) 排出方法：排出板式
- (8) 積込方法：プレス式

## 4 付帯装備及び付属品

- (1) 圧縮板緊急停止時点灯の警報ランプ（赤色）を運転席に取付け
- (2) 架装後部に機械式緊急停止装置（第3スイッチ）を取付け
- (3) ちり取入れ（ストッパー2個），箒たて（2本分）の取付け（ボルト付け）
- (4) 音声によるホーンの取付け（バック，左折）
- (5) デジタルタコグラフ（GPS，速度・エンジン回転数・走行距離・走行時間・走行軌跡を把握する機能を有するもの）の取付け
- (6) バックモニターの取付け
- (7) ドライブレコーダー（収集時の車両前方の走行映像を記録できるもの）の取付け
- (8) スタッドレスタイヤの装備（本市の指示する期間）
- (9) 搬入時に車両管理用IDタグの取り出しが容易になるようカードクリップ等の取付け

## 5 塗装

- (1) ボディ左右に，会社名を明示すること。
- (2) ボディ後部に本市が指示する車両番号を明示すること。
- (3) 指定色で全塗装すること。(別途指示)