

維持管理状況の記録（令和 7 年 1 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量 (t)	6,712	
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)	6,329	
							焼却量合計 (t)	13,041	
1	-	-	-	-	-	-	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
2	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	-	-	-	-			
4	*	*	*	-	-	-	冷却設備 (ボイラ)		
5	932	171	2	*	*	*			
6	931	171	2	*	*	*			
7	928	167	2	926	167	2	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去 (スートブロワ) は、稼働中毎日実施	
8	931	167	2	927	167	1	2号炉		
9	937	167	2	929	167	2			
10	936	167	2	929	167	2	排ガス処理設備 (バグフィルタ)		
11	928	167	2	926	167	2			
12	924	168	1	919	168	1			
13	929	167	2	925	167	2	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去 (ダスト払い出し) は、稼働中毎日実施	
14	938	169	3	940	167	2	2号炉		
15	951	169	2	953	166	2			
16	953	167	1	949	167	1			
17	953	167	1	940	167	1	1号炉		1月1～4日 年末年始休炉のため休止 2号炉 1月1～6日 年末年始休炉のため休止 1月27日 灰出し設備整備のため休止
18	944	168	2	936	167	2	2号炉		
19	928	168	2	918	168	2			
20	943	169	2	941	168	2			
21	946	168	2	945	168	2			
22	941	168	2	936	167	2			
23	933	168	2	926	168	2			
24	921	168	2	914	168	1			
25	916	168	3	936	167	2			
26	897	169	3	930	172	1			
27	899	168	2	*	*	*			
28	914	168	2	933	168	2			
29	930	167	2	933	168	1			
30	938	168	2	933	167	2			
31	934	167	3	937	166	2			

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録] データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

(参考)

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。