

記載例

(届出書類はフォントを変えているところを記入してください。)

除害施設の設置計画届

京都市条例の規定により、「除害施設を新たに設置しようとする」、又は「除害施設を変更しようとする」場合の届出書です。

あらかじめ届出をお願いします。

水質基準表：京都市上下水道局ホームページ

- ▶ 「事業者のみなさまへ」▶ 「事業場排水の規制」▶ 「水質規制について」
- ▶ 「3. 排水基準」のページの「京都市の排水基準」(PDF ファイル)を参照してください。

届出先

〒601-8116

京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3

京都市上下水道局下水道部施設課水質指導担当
(京都市上下水道局総合庁舎3階)

電話 075-672-7829

E-Mail: g.suishitsushido@suido.city.kyoto.lg.jp

除 害 施 設 の 設 置 計 画 届

(あて先)

京都市公営企業管理者上下水道局長

住所 京都市〇〇区〇〇□□町□ー〇

京都市公共下水道事業条例第11条の2の規定により 届出人 名称 学校法人 〇〇芸術工科大学
氏名 理事長 水質 次郎

除害施設を 新設
増設
改築 したいので計画の届出をします。

年 月 日届出 *			年 月 日受付 *		
検 針 区 使用者コード	— *	除 害 施 設 号 番	第 号 *	業 種	*
設 置 場 所 及 使 用 者	区 町 丁目 番 号 京都市〇〇区〇〇□□町 □ー〇 学校法人 〇〇芸術工科大学		施 工 者	区 町 丁目 番 号 △△市〇〇区〇駅1ー1ー4 〇〇建設株式会社	
設 計 者	△△市△区〇町 〇〇処理設備工業株式会社		(工事の着手及び完成の予定年月日) 着手 令和〇〇年〇〇月〇〇日 完成 令和〇〇年〇〇月〇〇日 (使用開始の予定年月日) 令和〇〇年〇〇月〇〇日		
設 計 書	別紙のとおり				
施 設 内 容					
(処理方法及び処理能力) 還元凝集沈殿、急速ろ過、活性炭キレート吸着			(除害施設の使用薬品一日当り用途別使用量) Cr6+用 H ₂ SO ₄ 〇kg/日 Na ₂ SO ₃ 〇kg/日 凝集沈殿用 Fe・SO ₄ 7 H ₂ O 〇kg/日 NaOH 〇kg/日 高分子凝集材 〇kg/日 中和用 NaOH 〇kg/日 H ₂ SO ₄ 〇kg/日 キレート樹脂 一般重金属用 〇 水銀用 〇		
(排水内容) 別紙1のとおり			(処理残渣の処分等の方法及び月当りの生成量) 産業廃棄物として業者委託処理 (〇〇 kg/月)		
関 係 事 項					
(製品名及び生産量) 教育、学術研究		(原材料及び使用薬品名) 別紙		(使用水量と用水源の種類 及び作業時間) 別紙	

注) *印の欄は記入不要

排水内容				
	項目	単位	着工前（原水）	完成後（推定処理水）
	温度	℃		
水	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/l		
	水素イオン濃度	水素指数	3～11	5.1以上8.9以下
	生物化学的酸素要求量	mg/l		
	浮遊物質	mg/l		
	ノルマルヘキサン	抽出物質含有量		
	抽出物質含有量	抽出物質含有量		
	窒素含有量	mg/l		
	燐含有量	mg/l		
	沃素消費量	mg/l		
	カドミウム及びその化合物	mg/l	10	0.03以下
	シアン化合物	mg/l		
	有機燐化合物	mg/l		
	鉛及びその化合物	mg/l	5	0.1以下
	六価クロム化合物	mg/l	5	0.25以下
	砒素及びその化合物	mg/l		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.1	0.005以下
	アルキル水銀化合物	mg/l		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l		
	トリクロロエチレン	mg/l	1	0.1以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	0.1以下
	ジクロロメタン	mg/l		
	四塩化炭素	mg/l		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	2	3以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		
質	チウラム	mg/l		
	シマジン	mg/l		
	チオベンカルブ	mg/l		
	ベンゼン	mg/l		
	セレン及びその化合物	mg/l		
	ほう素及びその化合物	mg/l		
	ふっ素及びその化合物	mg/l	5	5以下
	1,4-ジオキサン	mg/l		
	フェノール類	mg/l		
	銅及びその化合物	mg/l	20	3以下
	亜鉛及びその化合物	mg/l	10	5以下
	鉄及びその化合物（溶解性）	mg/l	20	10以下
	マンガン及びその化合物（溶解性）	mg/l		
	クロム及びその化合物	mg/l	10	2以下
	ダイオキシンの類	pg-TEQ		
	ニッケル含有量	mg/l		
水量	最大一日排出量	m ³	〇〇	〇〇

－除害施設の設置計画届に必要な添付事項－

1 フローシート（作業工程一覧図）

数系統ある場合は系統別に明示する。

2 廃水の出る場所および水量

フローシートに関連した場所ごとに記載する。

3 廃水の時間的変動と濃度の変化

廃水の量、および水質の時間的変化、廃水水質の平均濃度または最大濃度についてのデータを記載する。

4 除害施設の設計計算書

5 除害施設の効果により発生する除去物（スカム汚泥）については貯留方法、運搬方法、投棄場所等処分方法について述べる。

6 除害施設設計画説明（添付図面）

（イ） 事業場平面図（縮尺1/50～1/300 除害施設の設置位置、排水路系統の明示）

（ロ） 除害施設設計画構造図（土木工事計画図、機械概要図等）

7 除害施設の維持管理計画について

{1} 運転管理について

（1）運転管理責任者名

（2）運転時間

（3）動力源（電力）が止まった場合の対策

（4）記録、日報の作成

（運転時間、処理水量点検、修理事項、電力使用量、薬品使用量、異常の有無
異常発見時のその処理）

{2} 水質管理について

（1）水質管理責任者名

（2）水質試験、実施回数、水質試験施設の有無

（3）処理水に異常を生じた場合の対策はどのようにするか

（施設の故障、水質、水量の変化のため）

イ 廃水をとめる

ロ 補助剤等の薬剤を注加、他

（4）記録：水質試験結果を記録する