

CASBEE京都-新築(2011年版)
(仮称)京都市下京区材木町計画

■使用評価マニュアル/CASBEE京都-新築(2011年)

欄に数値またはコメントを記入

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2011(v.1.)

スコアシート		実施設計段階		重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
配慮項目		評価点	重み係数				評価点	重み係数				
Q 建築物の環境品質											2.8	
Q1 室内環境												3.0
1 音環境							3.0	0.15	2.1	1.00		2.3
1.1 騒音							3.0	0.50	2.0	0.50		
1 室内騒音レベル							3.0	1.00	1.0	0.50		
2 設備騒音対策							-	-	3.0	0.50		
1.2 遮音							3.0	0.50	2.3	0.50		
1 開口部遮音性能							3.0	1.00	3.0	0.30		
2 界壁遮音性能							3.0	-	2.0	0.30		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)							1.0	-	2.0	0.20		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)							1.0	-	2.0	0.20		
1.3 吸音							3.0	-	1.0	-		
2 温熱環境							3.0	0.35	3.0	1.00		3.0
2.1 室温制御							3.0	0.50	3.0	0.50		
1 室温							3.0	0.63	3.0	0.63		
2 負荷変動・追従制御性							-	-	-	-		
3 外皮性能							3.0	0.38	3.0	0.38		
4 ゾーン別制御性							3.0	-	-	-		
5 温度・湿度制御							-	-	-	-		
6 個別制御							-	-	-	-		
7 時間外空調に対する配慮							-	-	-	-		
8 監視システム							-	-	-	-		
2.2 湿度制御							3.0	0.20	3.0	0.20		
2.3 空調方式							3.0	0.30	3.0	0.30		
3 光・視環境							2.7	0.25	2.8	1.00		2.7
3.1 昼光利用							3.0	0.30	2.4	0.30		
1 昼光率							3.0	0.60	3.0	0.50		
2 方位別開口							-	-	1.0	0.30		
3 昼光利用設備							3.0	0.40	3.0	0.20		
3.2 グレア対策							2.0	0.30	3.0	0.30		
1 照明器具のグレア							-	-	-	-		
2 昼光制御							2.0	1.00	3.0	1.00		
3 映り込み対策							-	-	-	-		
3.3 照度							3.0	0.15	3.0	0.15		
3.4 照明制御							3.0	0.25	3.0	0.25		
4 空気質環境							3.6	0.25	3.6	1.00		3.6
4.1 発生源対策							4.0	0.60	4.0	0.63		
1 化学汚染物質							4.0	1.00	4.0	1.00		
2 アスベスト対策							-	-	-	-		
3 ダニ・カビ等							-	-	-	-		
4 レジオネラ対策							-	-	-	-		
4.2 換気							3.0	0.40	3.0	0.38		
1 換気量							3.0	0.50	3.0	0.33		
2 自然換気性能							3.0	-	3.0	0.33		
3 取り入れ外気への配慮							3.0	0.50	3.0	0.33		
4 給気計画							-	-	-	-		
4.3 運用管理							3.0	-	-	-		
1 CO ₂ の監視							3.0	-	-	-		
2 喫煙の制御							3.0	-	-	-		
Q2 サービス性能							-	0.30	-	-		2.9
1 機能性							3.1	0.40	3.4	1.00		3.3
1.1 機能性・使いやすさ							3.0	0.40	4.0	0.60		
1 広さ・収納性							3.0	-	1.0	-		
2 高度情報通信設備対応							3.0	-	4.0	1.00		
3 バリアフリー計画							3.0	1.00	-	-		
1.2 心理性・快適性							3.0	0.30	2.5	0.40		
1 広さ感・景観							1.0	-	4.0	0.50		
2 リフレッシュスペース							1.0	-	-	-		
3 内装計画							3.0	1.00	1.0	0.50		
1.3 維持管理							3.5	0.30	-	-		
1 維持管理に配慮した設計							3.0	0.50	-	-		
2 維持管理用機能の確保							4.0	0.50	-	-		
2 耐用性・信頼性							3.0	0.31	-	-		3.0
2.1 耐震・免震							3.0	0.48	-	-		
1 耐震性							3.0	0.80	-	-		
2 免震・制振性能							3.0	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数							3.0	0.33	-	-		
1 躯体材料の耐用年数							3.0	0.23	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔							3.0	0.23	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔							3.0	0.09	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔							3.0	0.08	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔							3.0	0.15	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔							3.0	0.23	-	-		

2.4 信頼性					3.0	0.19	-	-	
1	空調・換気設備				3.0	0.20	-	-	
2	給排水・衛生設備				3.0	0.20	-	-	
3	電気設備				3.0	0.20	-	-	
4	機械・配管支持方法				3.0	0.20	-	-	
5	通信・情報設備				3.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性					3.1	0.29	2.0	1.00	2.2
3.1 空間のゆとり					-	-	2.0	0.50	
1	階高のゆとり				1.0	-	2.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)		2.0	-	2.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり					3.0	-	2.0	0.50	
3.3 設備の更新性					3.1	1.00	-	-	
1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.17	-	-	
2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		4.0	0.17	-	-	
3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.11	-	-	
4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.11	-	-	
5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.22	-	-	
6	バックアップスペース				3.0	0.22	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30	-	-	2.6
1 生物環境の保全と創出		●とも	A'(全国版準用)		1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮		○	C(独自加点) D(独自基準)		4.0	0.40	-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮					2.5	0.30	-	-	2.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上	●とも、 自然	A'(全国版準用)		2.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上	●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-	-	-	-	3.0
LR1 エネルギー					-	0.40	-	-	2.6
1 建物の熱負荷抑制					2.0	0.40	-	-	2.0
2 自然エネルギー利用					3.0	0.20	-	-	3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用	●自然	A(全国版準用)		2.0	0.50	-	-	
2.2	自然エネルギーの変換利用	●自然	A(全国版準用)		4.0	0.50	-	-	
3 設備システムの高効率化					3.2	0.40	-	-	3.2
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)					#VALUE!				
集合住宅の評価					3.2				
4 効率的運用									
4.1	モニタリング				3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制				3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル					-	0.30	-	-	3.1
1 水資源保護					3.0	0.15	-	-	3.0
1.1 節水					3.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用					3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無	●自然	A(全国版準用)		3.0	1.00	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無				3.0	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減					3.3	0.63	-	-	3.3
2.1	材料使用量の削減	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		2.0	0.07	-	-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.24	-	-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.20	-	-	
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	●大切	A'(全国版準用) B(推奨内容)		5.0	0.20	-	-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材	●自然	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.05	-	-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.24	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避					2.6	0.22	-	-	2.6
3.1	有害物質を含まない材料の使用				5.0	0.32	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避					1.5	0.68	-	-	
1	消火剤				1.0	0.50	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)				2.0	0.50	-	-	
3	冷媒				-	-	-	-	
LR3 敷地外環境					-	0.30	-	-	3.4
1 地球温暖化への配慮					5.0	0.33	-	-	5.0
2 地域環境への配慮					2.4	0.33	-	-	2.4
2.1	大気汚染防止				3.0	0.25	-	-	
2.2	温熱環境悪化の改善	●とも	A(全国版準用)		2.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制					2.6	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減				-	-	-	-	
2	汚水処理負荷抑制				3.0	0.33	-	-	
3	交通負荷抑制				3.0	0.33	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制				2.0	0.33	-	-	
3 周辺環境への配慮					3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止					3.0	0.40	-	-	
1	騒音				3.0	0.50	-	-	
2	振動				3.0	0.50	-	-	
3	悪臭				-	-	-	-	
3.2 風害、日照阻害の抑制					3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制				3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制				-	-	-	-	
3	日照阻害の抑制				3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制					3.0	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策				3.0	0.70	-	-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	●大切	B(推奨内容)		3.0	0.30	-	-	

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目

重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる