

|               |                      |                                      |            |           |    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----|
| <b>1 建物概要</b> |                      | BEE                                  | <b>0.8</b> | <b>B-</b> | ★★ |
| 建物名称          | (仮称)京都市山科区御陵大津畑町 計画  | 使用CASBEE評価マニュアル CASBEE京都-新築 (2011年版) |            |           |    |
| 延床面積          | 2,263 m <sup>2</sup> | 使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2011(v.1.2) |            |           |    |
| 用途            | 共同住宅                 |                                      |            |           |    |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>2 重点項目への取組度</b> |     |
| キーワード              | 取組度 |
| <b>1 大切に使う</b>     |     |
| <b>2 とともに住まう</b>   |     |
| <b>3 自然からつくる</b>   |     |

### 3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

|   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| <b>1 大切に使う</b>  |  | <b>合計点 28 /43</b>                             |                                 |
| <b>■長寿命化</b>  |  | <b>合計点 15 /20</b>                             |                                 |
| <b>◇メンテナンスの容易性</b>  |  | <b>◇物理的長寿命</b>                                |                                 |
| Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性  | スコア <b>3</b>   | Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数                           | スコア <b>5</b>                    |
| Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性  | スコア <b>3</b>   | <自由記述> 品確法(劣化の軽減に関する事)に於いて、等級3を満足。            |                                 |
| Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性  | スコア <b>3</b>   | <b>◇社会的長寿命</b>                                |                                 |
| Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性  | スコア <b>3</b>   | Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画                            | スコア <b>4</b>                    |
| Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性  | スコア <b>3</b>   | Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ                           | スコア <b>3</b>                    |
| (注)上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される)  |  | <自由記述> 「京都市バリアフリー条例」の整備基準(義務)を満たし、(努力)をも一部満足。 |                                 |
| <自由記述>  |  |   |                                 |
| <b>■省資源</b>   |  | <b>合計点 12 /20</b>                             |                                 |
| LR2/ 2.1 材料使用量の削減   | スコア <b>2</b>   |   |                                 |
| LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用  | スコア <b>3</b>   |   |                                 |
| LR2/ 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用   | スコア <b>3</b>   |   |                                 |
| LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組  | スコア <b>4</b>   |   |                                 |
| <自由記述> 内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易に各々を取り外し可能。  |  |   |                                 |
| <b>◆独自加点項目</b>  |  | <b>合計点 1 /3</b>                               |                                 |
| LR2/ 2.1 材料使用量の削減   | 「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。  |   |                                 |
| LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用  | 「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。  |   |                                 |
| LR2/ 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用   | 「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。  |   |                                 |
| <b>2 とともに住まう</b>  |  | <b>合計点 19 /42</b>                             |                                 |
| <b>■自然とともに住まう</b>   |  | <b>合計点 7 /15</b>                              |                                 |
| <b>◇自然を感じられる計画</b>  |  | <b>◇地域環境やコミュニティへの配慮</b>                       |                                 |
| Q2/ 1.2.1 広さ感・景観  | スコア <b>4</b>   | Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上                        | スコア <b>3</b>                    |
| Q3/ 1 生物環境の保全と創出  | スコア <b>1</b>   | LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善                            | スコア <b>2</b>                    |
| Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上  | スコア <b>2</b>   | LR3/ 3.3.2 日光の建物外壁による反射光(グレア)への対策             | スコア <b>3</b>                    |
| <自由記述> 住居居室の天井高を最も低い階に於いて2.5m確保。  |  | <自由記述>  |                                 |
| <b>■歴史とともに住まう</b>   |  | <b>合計点 4 /10</b>                              |                                 |
| <b>◇歴史性への配慮</b>   |  |   |                                 |
| Q2/ 1.2.3 内装計画  | スコア <b>1</b>   |   |                                 |
| Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上  | スコア <b>3</b>   |   |                                 |
| <自由記述>  |  |   |                                 |
| <b>◆独自加点項目</b>  |  | <b>合計点 0 /2</b>                               |                                 |
| Q2/ 1.2.1 広さ感・景観  | 京都重点項目による加点により、レベル5を超える。   |   |                                 |
| LR3/ 3.3.2 日光の建物外壁による反射光(グレア)への対策   | 格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している、または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。 |   |                                 |
| <b>3 自然からつくる</b>  |  | <b>合計点 33 /53</b>                             |                                 |
| <b>■自然材料の利用</b>   |  | <b>合計点 7 /15</b>                              |                                 |
| Q2/ 1.2.3 内装計画  | スコア <b>1</b>   |   |                                 |
| Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上  | スコア <b>3</b>   |   |                                 |
| LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材   | スコア <b>3</b>   |   |                                 |
| <自由記述>  |  |   |                                 |
| <b>■自然環境の利用</b>   |  | <b>合計点 25 /35</b>                             |                                 |
| Q1/ 3.1.1 昼光率   | スコア <b>4</b>   | LR1/ 2.1 自然エネルギーの直接利用                         | スコア <b>2</b>                    |
| Q1/ 3.1.3 昼光利用設備  | スコア <b>3</b>   | LR1/ 2.2 自然エネルギーの変換利用                         | スコア <b>5</b>                    |
| Q1/ 3.2.2 昼光制御  | スコア <b>3</b>   | LR2/ 1.2.1 雨水利用システム                           | スコア <b>3</b>                    |
| Q1/ 4.2.2 自然換気性能  | スコア <b>5</b>   |   |                                 |
| <自由記述> 屋上階に太陽光パネル(自然エネルギー利用量:86.2kJ/年・m <sup>2</sup> )を設置する事によって、電力設備に代わる自然エネルギーの変換を利用した発電システムを構築。  |  |   |                                 |
| <b>◆独自加点項目</b>  |  | <b>合計点 1 /3</b>                               |                                 |
| LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された:  | 「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。  |   |                                 |
| Q1/ 3.1.3 昼光利用設備  | デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。                                  |   |                                 |
| Q1/ 3.2.2 昼光制御  | デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。                                  |   |                                 |
| <b>4 低炭素景観の創出に関する評価</b>   |  |   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Q1/3.1.3 昼光利用設備 <input type="checkbox"/> Q1/3.2.2 昼光制御 <input type="checkbox"/> Q3/1 生物環境の保全と創出  |  | 低炭素景観   | <b>2/6項目</b>                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上 <input checked="" type="checkbox"/> LR3/2.2 温熱環境悪化の改善 <input type="checkbox"/> LR3/3.3.2 日光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 |  | 取組数   |                                 |
| <b>5 ライフサイクルCO<sub>2</sub>とCO<sub>2</sub>削減率</b>  |  |   |                                 |
| ライフサイクルCO <sub>2</sub><br>(ライフサイクルCO <sub>2</sub> 参照値)  | <b>42.7</b>  | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>           | ライフサイクル<br>CO <sub>2</sub> 削減率  |
| CO <sub>2</sub> 削減量   | <b>60.79</b>   | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>           |                                 |
|   | <b>-18.09</b>  | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>           |                                 |
| <b>6 ウッドマイレージCO<sub>2</sub>とCO<sub>2</sub>削減率</b>   |  |   |                                 |
| ウッドマイレージCO <sub>2</sub>   |  | kg-CO <sub>2</sub>                            | ウッドマイレージ<br>CO <sub>2</sub> 削減率 |
| CO <sub>2</sub> 削減効果  |  | kg-CO <sub>2</sub>                            |                                 |

:「CASBEE京都-新築(標準システム)」から転記
  :「ウッドマイレージ計算書」から転記
  :自由記述入力欄
 (「4低炭素景観の創出に関する評価」については該当するチェックボックスにチェック)