

CASBEE京都-新築(2011年版)
(仮称)ハナトール嵯峨新宮町

■使用評価マニュアルCASBEE京都-新築(2011年)
 ■評価ソフト: CASBEE京都-新築2011(v.1.)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階		重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
配慮項目		評価点	重み係数				評価点	重み係数				
Q 建築物の環境品質											2.9	
Q1 室内環境								0.40				3.2
1 音環境							1.0	0.15	3.1	1.00		2.7
1.1 騒音							1.0	0.50	3.0	0.50		
1 室内騒音レベル							1.0	1.00	3.0	0.50		
1.2 遮音							1.0	0.50	3.2	0.50		
1 開口部遮音性能							1.0	1.00	3.0	0.30		
2 界壁遮音性能								-	3.0	0.30		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)								-	3.0	0.20		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)								-	4.0	0.20		
1.3 吸音								-		-		
2 温熱環境							1.0	0.35	3.0	1.00		2.6
2.1 室温制御							1.0	0.50	3.0	1.00		
1 室温							1.0	0.63	-	-		
3 外皮性能							1.0	0.38	3.0	1.00		
4 ゾーン別制御性								-		-		
2.2 湿度制御							1.0	0.20	-	-		
2.3 空調方式							1.0	0.30	-	-		
3 光・視環境							1.2	0.25	4.0	1.00		3.4
3.1 昼光利用							1.8	0.30	4.0	0.50		
1 昼光率							1.0	0.60	5.0	0.50		
2 方位別開口								-	3.0	0.30		
3 昼光利用設備							3.0	0.40	3.0	0.20		
3.2 グレア対策							1.0	0.30	4.0	0.50		
2 昼光制御							1.0	1.00	4.0	1.00		
3.3 照度							1.0	0.15	-	-		
3.4 照明制御							1.0	0.25	-	-		
4 空気質環境							4.2	0.25	4.3	1.00		4.3
4.1 発生源対策							5.0	0.60	5.0	0.63		
1 化学汚染物質							5.0	1.00	5.0	1.00		
内装仕上及び天井裏の仕様材料にF☆☆☆☆を								-		-		
4.2 換気							3.0	0.40	3.3	0.38		
1 換気量							3.0	0.50	3.0	0.33		
2 自然換気性能								-	4.0	0.33		
3 取り入れ外気への配慮							3.0	0.50	3.0	0.33		
4.3 運用管理								-		-		
1 CO ₂ の監視								-		-		
2 喫煙の制御								-		-		
Q2 サービス性能							-	0.30	-	-		2.6
1 機能性							2.2	0.40	2.6	1.00		2.5
1.1 機能性・使いやすさ							3.0	0.40	3.0	0.60		
1 広さ・収納性								-		-		
2 高度情報通信設備対応								-	3.0	1.00		
3 バリアフリー計画							3.0	1.00		-		
1.2 心理性・快適性							1.0	0.30	2.0	0.40		
1 広さ感・景観								-	3.0	0.50		
2 リフレッシュスペース								-		-		
3 内装計画							1.0	1.00	1.0	0.50		
1.3 維持管理							2.5	0.30		-		
1 維持管理に配慮した設計							3.0	0.50		-		
2 維持管理用機能の確保							2.0	0.50		-		
2 耐用性・信頼性							3.1	0.31		-		3.1
2.1 耐震・免震							3.0	0.48		-		
1 耐震性							3.0	0.80		-		
2 免震・制振性能							3.0	0.20		-		
2.2 部品・部材の耐用年数							3.4	0.33		-		
1 躯体材料の耐用年数							5.0	0.29		-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔							-	-		-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔							2.0	0.12		-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔							3.0	0.10		-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔							3.0	0.20		-		
6 主要設備機器の更新必要間隔							3.0	0.29		-		

2.4 信頼性					2.8	0.19		-	
1	空調・換気設備				1.0	0.20		-	
2	給排水・衛生設備				3.0	0.20		-	
3	電気設備				3.0	0.20		-	
4	機械・配管支持方法			耐震クラスAを採用	4.0	0.20		-	
5	通信・情報設備				3.0	0.20		-	
3 対応性・更新性					3.0	0.29	2.3	1.00	2.4
3.1 空間のゆとり									
1	階高のゆとり							2.6	0.50
2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)					3.0	0.60
3.2 荷重のゆとり								2.0	0.40
3.3 設備の更新性								2.0	0.50
3.3 設備の更新性					3.0	1.00			
1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.17			
2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.17			
3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.11			
4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.11			
5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.22			
6	バックアップスペース				3.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30	-	-	2.7
1 生物環境の保全と創出		●とも	A'(全国版準用)		2.0	0.30		-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		○	C(独自加点) D(独自基準)		3.0	0.40		-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮					3.0	0.30		-	3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		●とも、 自然	A'(全国版準用)		3.0	0.50		-	
3.2 敷地内温熱環境の向上		●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50		-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-	-	-	-	3.2
LR1 エネルギー					-	0.40	-	-	3.7
1 建物の熱負荷抑制					3.0	0.40		-	3.0
2 自然エネルギー利用					3.0	0.20		-	3.0
2.1 自然エネルギーの直接利用		●自然	A(全国版準用)		2.0	0.50		-	
2.2 自然エネルギーの変換利用		●自然	A(全国版準用)	太陽光パネルの設置	4.0	0.50		-	
3 設備システムの高効率化					4.8	0.40		-	4.8
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)					#VALUE!				
集合住宅の評価					4.8				
4 効率的運用								-	-
4.1 モニタリング								-	-
4.2 運用管理体制								-	-
LR2 資源・マテリアル					-	0.30	-	-	2.7
1 水資源保護					3.4	0.15		-	3.4
1.1 節水				節水コマと節水便器の併用	4.0	0.40		-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用					3.0	0.60		-	
1 雨水利用システム導入の有無		●自然	A(全国版準用)		3.0	1.00		-	
2 雑排水等利用システム導入の有無								-	
2 非再生性資源の使用量削減					2.5	0.63		-	2.5
2.1 材料使用量の削減		●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		2.0	0.07		-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用					3.0	0.24		-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.20		-	
2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用		●大切	A'(全国版準用) B(推奨内容)		1.0	0.20		-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材		●自然	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.05		-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		●大切	A(全国版準用)		3.0	0.24		-	
3 汚染物質含有材料の使用回避					3.0	0.22		-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用					3.0	0.32		-	
3.2 フロン・ハロンの回避					3.0	0.68		-	
1 消火剤					-	-		-	
2 発泡剤(断熱材等)					3.0	0.50		-	
3 冷媒					3.0	0.50		-	
LR3 敷地外環境					-	0.30	-	-	2.9
1 地球温暖化への配慮					4.1	0.33		-	4.1
2 地域環境への配慮					2.3	0.33		-	2.3
2.1 大気汚染防止					3.0	0.25		-	
2.2 温熱環境悪化の改善		●とも	A(全国版準用)		2.0	0.50		-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制					2.3	0.25		-	
1 雨水排水負荷低減					3.0	0.33		-	
2 汚水処理負荷抑制					-	-		-	
3 交通負荷抑制					3.0	0.33		-	
4 廃棄物処理負荷抑制					1.0	0.33		-	
3 周辺環境への配慮					2.4	0.33		-	2.4
3.1 騒音・振動・悪臭の防止					3.0	0.40		-	
1 騒音					3.0	1.00		-	
2 振動					-	-		-	
3 悪臭					-	-		-	
3.2 風害、日照阻害の抑制					1.6	0.40		-	
1 風害の抑制					1.0	0.70		-	
2 砂塵の抑制								-	
3 日照阻害の抑制					3.0	0.30		-	
3.3 光害の抑制					3.0	0.20		-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策					3.0	0.70		-	
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		●大切	B(推奨内容)		3.0	0.30		-	

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目

重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる