

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）  
高度地区の変更（京都市決定）

都市計画高度地区を次のように変更する。

| 種類             | 面積         | 建築物の高さの最高限度   | 備考  |
|----------------|------------|---|---|
| 10m高度地区        | 約 3,570 ha | 建築物の高さは、その最高限度を10メートル（階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物（以下「塔屋等」という。）の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、10メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の全部並びに第一種中高層住居専用地域の一部 |
| 12m<br>第1種高度地区 | 約 387 ha   | 建築物の高さは、その最高限度を12メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、12メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下とする。   | 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の各一部                |
| 12m<br>第2種高度地区 | 約 234 ha   | 建築物の高さは、その最高限度を12メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、12メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とする。  | 第一種住居地域及び第二種住居地域の各一部                          |

|                            |                   |  |   |
|----------------------------|-------------------|--|---|
| <p>1 2 m<br/>第 3 種高度地区</p> | <p>約 63 ha</p>    | <p>建築物の高さは、その最高限度を 1 2 メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 8 分の 1 以内、かつ、その部分の高さが 3 メートルを超える場合においては、1 2 メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに 3 メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に 1. 2 5 を乗じて得たものに 1 0 メートルを加えたもの以下とする。</p> | <p>近隣商業地域及び準工業地域の各一部</p>                      |
| <p>1 2 m<br/>第 4 種高度地区</p> | <p>約 74 ha</p>    | <p>建築物の高さは、その最高限度を 1 2 メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 8 分の 1 以内、かつ、その部分の高さが 3 メートルを超える場合においては、1 2 メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに 3 メートルを加えたものとする。）とする。</p>  | <p>近隣商業地域及び商業地域の各一部</p>                       |
| <p>1 5 m<br/>第 1 種高度地区</p> | <p>約 1,966 ha</p> | <p>建築物の高さは、その最高限度を 1 5 メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 8 分の 1 以内、かつ、その部分の高さが 3 メートルを超える場合においては、1 5 メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに 3 メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に 0. 6 を乗じて得たものに 7. 5 メートルを加えたもの以下とする。</p>  | <p>第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び第二種住居地域の各一部</p> |
| <p>1 5 m<br/>第 2 種高度地区</p> | <p>約 1,363 ha</p> | <p>建築物の高さは、その最高限度を 1 5 メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 8 分の 1 以内、かつ、その部分の高さが 3 メートルを超える場合においては、1 5 メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに 3 メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に 0. 6 を乗じて得たものに 1 0 メートルを加えたもの以下とする。</p>   | <p>第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の各一部</p>             |

|                        |                   |  |                                       |
|------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| <p>15m<br/>第3種高度地区</p> | <p>約 910 ha</p>   | <p>建築物の高さは、その最高限度を15メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、15メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とする。</p> | <p>近隣商業地域及び準工業地域の各一部</p>              |
| <p>15m<br/>第4種高度地区</p> | <p>約 457 ha</p>   | <p>建築物の高さは、その最高限度を15メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、15メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とする。</p>   | <p>近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の各一部</p>    |
| <p>20m<br/>第1種高度地区</p> | <p>約 882 ha</p>   | <p>建築物の高さは、その最高限度を20メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、20メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下とする。</p> | <p>第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の各一部</p> |
| <p>20m<br/>第2種高度地区</p> | <p>約 1,537 ha</p> | <p>建築物の高さは、その最高限度を20メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、20メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とする。</p>  | <p>第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の各一部</p>     |

|                |            |  |                             |
|----------------|------------|--|-----------------------------|
| 20m<br>第3種高度地区 | 約 1,134 ha | 建築物の高さは、その最高限度を20メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、20メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とする。  | 近隣商業地域及び準工業地域の各一部           |
| 20m<br>第4種高度地区 | 約 658 ha   | 建築物の高さは、その最高限度を20メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、20メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とする。  | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の各一部 |
| 20m<br>第5種高度地区 | 約 760 ha   | 建築物の高さは、その最高限度を20メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが3メートルを超える場合においては、20メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに3メートルを加えたものとする。）とする。<br>ただし、工場、事務所又は研究施設（以下「工場等」という。）の用途にのみ供する建築物の高さは、その最高限度を31メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが4メートルを超える場合においては、31メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに4メートルを加えたものとする。）とする。 | 工業専用地域の全部及び工業地域の一部          |
| 25m高度地区        | 約 100 ha   | 建築物の高さは、その最高限度を25メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが4メートルを超える場合においては、25メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに4メートルを加えたものとする。）とする。  | 商業地域の一部                     |
| 31m高度地区        | 約 400 ha   | 建築物の高さは、その最高限度を31メートル（塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、かつ、その部分の高さが4メートルを超える場合においては、31メートルからその部分の高さを差し引いて得たものに4メートルを加えたものとする。）とする。  | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の各一部      |

### (制限の緩和)

- 1 北側斜線制限(本計画書に定める北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限。以下同じ。)については、建築基準法施行令(以下「建基法施行令」という。)第135条の4を準用する。
- 2 建築基準法(以下「建基法」という。)第86条第1項、同条第2項若しくは同法第86条の2第1項の規定による認定を受けたもの又は同法第86条第3項、同条第4項、同法第86条の2第2項若しくは同条第3項の規定による許可を受けたものについては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。
- 3 敷地が2以上の高度地区にまたがる場合、それぞれの高度地区の境界(以下「高度地区界」という。)において、高度地区界より北側の敷地の部分に対する北側斜線制限の数値が、当該高度地区より南側の敷地の部分に対する北側斜線制限の数値より大きい場合においては、敷地の全部が当該高度地区界より北側にあるものとみなし、北側斜線制限を適用する。
- 4 1.2m高度地区において、軒の高さが1.2メートル以下、塔屋等の地盤面からの高さが1.5メートル以下、かつ、こう配屋根(10分の3から10分の4.5までの傾きをもつ、切妻、寄棟、入母屋その他これらに類する屋根をいう。以下同じ。)を有する建築物(都市計画法(以下「都計法」という。)第8条第1項第6号に規定する景観地区のうち、歴史遺産型美観地区内の建築物を除く。)については、北側斜線制限を除き、建築物の高さの最高限度は1.5メートルとする。
- 5 1.5m高度地区において、軒の高さが1.5メートル以下、塔屋等の地盤面からの高さが1.8メートル以下、かつ、こう配屋根を有する建築物(都計法第8条第1項第6号に規定する景観地区のうち、歴史遺産型美観地区内の建築物を除く。)については、北側斜線制限を除き、建築物の高さの最高限度は1.8メートルとする。
- 6 2.0m第5種高度地区において、市長が工業の利便の増進に資するものとして認めた建築物は工場等とみなす。

### (適用除外)

- 1 1.0m高度地区、1.2m第1種高度地区、1.5m第1種高度地区又は2.0m第1種高度地区内の建築物で次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものについては、本計画書の北側斜線制限は適用しない。
  - (1) 地階を除く階数が2以下の建築物で、軒の高さが6.5メートル以下、かつ、建築物の高さが1.0メートル以下でこう配屋根を有するもの
  - (2) 建築物の高さが6.5メートル以下のもの
- 2 次に掲げる建築物については、本計画書の規定を適用しない。
  - (1) 建基法第55条第2項の規定に基づく認定を受けたもの
  - (2) 都計法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域のうち、同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区内にあり、かつ、同条第2項第3号に規定する地区整備計画において、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度が定められている区域内の建築物で、当該地区計画の内容に適合するもの
  - (3) 都計法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域のうち、同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画において、次に掲げるアからエまでの全ての制限が定められている区域内の建築物で、当該地区計画の内容に適合するもの
    - ア 建築物等の用途の制限
    - イ 壁面の位置の制限
    - ウ 建築物等の高さの最高限度

エ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

(4) 名神高速道路以南，国道1号線以東，宇治川以北，近鉄京都線以西，かつ，東高瀬川以西の地域において，31m高度地区にあり，敷地面積が1,000平方メートル以上，かつ，建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路（前面道路が2以上あるときは，その幅員の最大のをいう。）の境界線までの距離が5メートル以上の建築物（建基法施行令第130条の12に定める建築物の部分を除く。）

(5) 高度地区に関する都市計画の決定又は変更の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で，当該都市計画において定められた内容に適合しない部分（以下「不適合部分」という。）を有する建築物で，次のア，イ又はウのいずれかに該当するもの

ただし，高度地区に関する都市計画の決定又は変更の際，当該決定又は変更後の都市計画において定められた内容に相当する従前の都市計画において定められた内容に違反している建築物については，この規定は適用しない。

ア 昇降機等の増築で，市長が，高齢者，障害者等が円滑に利用するためのものと認めるもの

イ 塔屋等の屋上部分の高さが3メートル（25m高度地区及び31m高度地区にあつては4メートル。）を超え，かつ，当該塔屋等が存しないとした場合の建築物の高さが，本計画書に定める建築物の高さの最高限度以下である建築物の増築（新たに不適合部分を生じさせる場合を除く。）

ウ 建築物の高さが北側斜線制限（高度地区の種類の変更によるものを除く。）にのみ適合しない建築物の増築（新たに不適合部分を生じさせる場合を除く。）

#### （許可による特例）

1 次の各号のいずれかに該当する建築物で，市長が，当該建築物が存する地域の良好な景観の形成及び周囲の市街地の環境に支障がないと認めて許可したものは，その許可の範囲内において，本計画書の規定による建築物の高さの最高限度を超えることができる。

(1) 優れた形態及び意匠を有し，土地利用，建築物の位置，規模及び各部分の高さ等について総合的に配慮がなされていることにより，当該地域又は都市全体の景観の向上に資するもの

(2) 学校，病院その他の公共，公益上必要な施設で，当該地域の景観に配慮し，かつ，その機能の確保を図るうえで必要なもの

(3) 良好な沿道景観の形成に資するもの（北側斜線制限以外は本計画書の規定による高さの最高限度を超えない場合に限る。）

(4) 不適合部分を有する建築物又は変更前の本計画書に規定された特例許可を受けた建築物の増築（新たに不適合部分を生じさせず，用途上又は構造上やむを得ないもの）

ただし，高度地区に関する都市計画の決定又は変更の際，当該決定又は変更後の都市計画において定められた内容に相当する従前の都市計画において定められた内容に違反している建築物については，この規定は適用しない。

(5) 災害対策その他これに類する理由により緊急に建替えを行う必要があるもの

2 市長は，上記1の許可を行うに当たっては，良好な景観の保全，形成又は市街地の環境の整備改善を図る観点から，必要な範囲において条件を付することができる。

#### （備考）

本計画書において使用する用語は，別に定めるもののほか，建基法及び建基法施行令において使用する用語の例による。

「種類，位置及び区域は計画図表示のとおり」

## 理 由

本都市計画は、交通拠点の周辺に都市機能を集積させ、利便性の向上を図るとともに、地球環境への負荷が少ないエコ・コンパクトな都市構造を実現するため、用途地域の変更に併せて高度地区を変更するものである。