

1 建物概要			
建物名称	(仮称)京都市中京区壬生辻町計画 新築工事	BEE	0.9 B- ★★
延床面積	2,147.29 m ²		
用途	集合住宅 集合住宅	使用CASBEE評価マニュアル	CASBEE京都-新築(2015年版) 使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2015(v.1.0)

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	
2 とともに住まう	
3 自然からつくる	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

1 大切に使う	合計点 23 /41
■長寿命化	合計点 10 /20

◇メンテナンスの容易性	スコア	◇物理的長寿命	スコア
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	3	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数	3
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	2	<自由記述>	
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	3	◇社会的長寿命	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	3	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	3
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	3	Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	1
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される)		<自由記述>	

■省資源	合計点 12 /20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア 2
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア 3
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア 3
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア 4

◆独自加点項目	合計点 1 /1	
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。	対象外
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○

2 とともに住まう	合計点 16 /42
■自然とともに住まう	合計点 6 /15
■地域とともに住まう	合計点 7 /15

◇自然を感じられる計画	スコア	◇地域環境やコミュニティへの配慮	スコア
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	3	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	2
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	1	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	2
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	2	LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	3

■歴史とともに住まう	合計点 3 /10
◇歴史性への配慮	スコア
Q2/ 1.2.3 内装計画	1
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	2

◆独自加点項目	合計点 0 /2	
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加点により、レベル5を超える。	
LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している、または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。	

3 自然からつくる	合計点 31 /53
■自然材料の利用	合計点 6 /15
■自然環境の利用	合計点 20 /30

Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア 1
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 2
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	スコア 3

Q1/ 3.1.1 屋光率	スコア 4	LR1/ 2 自然エネルギー利用	スコア 2
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	スコア 3	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム	スコア 3
Q1/ 3.2.1 屋光制御	スコア 3		
Q1/ 4.2.2 自然換気性能	スコア 5		

◆独自加点項目	合計点 5 /8	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。	○
Q1/ 3.2.1 屋光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。	○
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニメントの計画を除く) 上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² 年以上となる場合。	○

4 低炭素景観の創出に関する評価			
<input type="checkbox"/> p1/3.1.3 屋光利用設備	<input type="checkbox"/> p1/3.2.1 屋光制御	<input type="checkbox"/> p3/1 生物環境の保全と創出	低炭素景観 取組数 /6項目
<input type="checkbox"/> p3/3.2 敷地内温熱環境	<input type="checkbox"/> LR3/2.2 温熱環境悪化	<input type="checkbox"/> LR3/3.3.2 屋光の建物外壁による反	

5 ライフサイクルCO₂とCO₂削減率			
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)	129.18	kg-CO ₂ /年m ²	ライフサイクル CO ₂ 削減率 +15.6%
CO ₂ 削減量	153.03	kg-CO ₂ /年m ²	
	-23.84	kg-CO ₂ /年m ²	

6 ウッドマイレージCO₂とCO₂削減率			
ウッドマイレージCO ₂ CO ₂ 削減効果		kg-CO ₂ kg-CO ₂	ウッドマイレージ CO ₂ 削減率 0%

「ウッドマイレージ計算書」から: 自由記述入力欄