

1 建物概要		BEE	1.5	A	★★★★★
建物名称	京都市美術館再整備工事				
延床面積	18,709.53 m ²				
用途	美術館、物品販売業を営む店舗 事務所、物販店、	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE京都-新築(2015年版)		使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2015(v.1.0)	

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	
2 とともに住まう	
3 自然からつくる	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア		合計点 30 /41
1 大切に使う		合計点 13 /20
■長寿命化 ◇メンテナンスの容易性 Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性 スコア 3 Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性 スコア 3 Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性 スコア 3 Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性 スコア 3 Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性 スコア 3 (注 上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される) <自由記述>	◇物理的長寿命 Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数 スコア 3 <自由記述> ◇社会的長寿命 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 スコア 3 Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ スコア 4 展示室は整形で大空間とし、利用の自由度を高めている。	
■省資源		合計点 17 /20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減 スコア 4 LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 スコア 3 LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 スコア 5 LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組 スコア 5 既存本館の躯体は大部分を再利用している。		
◆独自加点項目		合計点 0 /1
LR2/ 2.1 材料使用量の削減 LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。 主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。 「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外 対象外
2 とともに住まう		合計点 33 /42
■自然とともに住まう 合計点 13 /15 ◇自然を感じられる計画 Q2/ 1.2.1 広さ感・景観 スコア 5 Q3/ 1 生物環境の保全と創出 スコア 4 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 4 敷地内の池を有する日本庭園や既存樹木を保存し、良好な生物環境を保っている。	■地域とともに住まう 合計点 12 /15 ◇地域環境やコミュニティへの配慮 Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 スコア 5 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 3 LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 スコア 4 自由に散策できる庭や、賑わい施設の整備など、地域貢献を図っている。	
■歴史とともに住まう		合計点 8 /10
◇歴史性への配慮 Q2/ 1.2.3 内装計画 スコア 3 Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 スコア 5 昭和8年に建てられ、重要文化財を目指す京都市美術館の文化的蓄積を生かした計画としている。		
◆独自加点項目		合計点 0 /2
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観 LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	京都重点項目による加点により、レベル5を超える。 格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している、または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。	
3 自然からつくる		合計点 29 /53
■自然材料の利用		合計点 10 /15
Q2/ 1.2.3 内装計画 スコア 3 Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 スコア 5 LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材 スコア 2 <自由記述>		
■自然環境の利用		合計点 15 /30
Q1/ 3.1.1 屋光率 スコア 1 Q1/ 3.1.3 屋光利用設備 スコア 3 Q1/ 3.2.1 屋光制御 スコア 3 Q1/ 4.2.2 自然換気性能 スコア 1 展示室にハイサイドライトを導入するなど、展示空間でありながら自然の光を利用した計画としている。	LR1/ 2 自然エネルギー利用 スコア 4 LR2/ 1.2.1 雨水利用システム スコア 3	
◆独自加点項目		合計点 4 /8
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材 Q1/ 3.1.3 屋光利用設備 Q1/ 3.2.1 屋光制御 LR1/ 3 設備システムの高効率化	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。 デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。 デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。 評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニュメントの計画を除く) 上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。	○ ○ ○ ○
4 低炭素景観の創出に関する評価		低炭素景観 取組数 2/6項目
<input type="checkbox"/> Q1/3.1.3 屋光利用 <input checked="" type="checkbox"/> Q3/3.2 敷地内温熱 <input type="checkbox"/> D1/3.2.1 屋光制御 <input type="checkbox"/> LR3/2.2 温熱環境	<input checked="" type="checkbox"/> Q3/1 生物環境の保全と創出 <input type="checkbox"/> LR3/3.3.2 屋光の建物外壁による反	
5 ライフサイクルCO₂とCO₂削減率		ライフサイクルCO ₂ 削減率 ▲4.9%
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値) CO ₂ 削減量	141.05 kg-CO ₂ /年m ² 134.49 kg-CO ₂ /年m ² 6.55 kg-CO ₂ /年m ²	
6 ウッドマイレージCO₂とCO₂削減率		ウッドマイレージCO ₂ 削減率 0%
ウッドマイレージCO ₂ CO ₂ 削減効果		

□ :「ウッドマイレージ計算書」から転 □ :自由記述入力欄