

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	2019 年 2 月 16 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市左京区吉田本町36番1	氏名(法人にあっては、名称及び代表名) 国立大学法人 京都大学 学長 山極壽一 電話 075-753-2336

京都市地球温暖化対策条例 ■第36条第1項 ☐ 第36条第3項 ☐ 第39条第1項 ☐ 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築			
工事着工予定年月日		平成30年 3 月 15 日			
工事完了予定年月日		平成31年 7 月 22 日			
建築物 の概要	名 称	京都大学(桂)図書館(仮設) 新設 その他工事			
	所 在 地	京都市西京区京都大学桂2(一部ハ、3 棟)			
	構 造	RC造一部SRC造	階 数	地上2階地下2階	
	敷地面積	49,335.40 (49,335.40) 平方メートル	高 さ	14.32 メートル	
	建築面積	1,835.01 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	31,685.80平方メートル 4,552.12平方メートル	
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル		
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等			
学 校 等		31,685.80平方メートル (増築部4,552.12平方メートル)			
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE : 1.9 Aランク			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁：断熱材現場発泡工法A1種(50mm) 屋根：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(50mm)
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	庇。
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明、高効率変圧器。
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	トップライトの採用。 太陽光パネルの設置。
☒ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	内装材はF☆☆☆☆を採用。
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	フローリング(A)下地に採用。
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水コマ、節水器具を過半に採用。
☒ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	井水の利用。
☒ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	給排水設備配管：塩ビライニング鋼管。
☒ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	防汚性に配慮した内装材。
☐ 緑 化 の 実 施	
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。