

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	H 30 年 2 月 20 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地	氏名(法人にあっては、名称及び代表名) 京都市長 門川大作 電話 075-222-3651

京都市地球温暖化対策条例 ☒ 第36条第1項 ☐ 第36条第3項 ☐ 第39条第1項 ☐ 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		☐ 新築 ☒ 増築			
工事着工予定年月日		平成 30 年 11 月 1 日			
工事完了予定年月日		平成 32 年 3 月 31 日			
建築物 の概要	名 称	新定時制単独高等学校施設整備工事 ただし、新校舎棟ほか建築主体その他工事			
	所 在 地	京都市伏見区深草鈴塚町13番地他			
	構 造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	階 数	地上4階地下 階	
	敷地面積	8373.16平方メートル	高 さ	19.90メートル	
	建築面積	3204.48平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	9855.95平方メートル (6812.50平方メートル)	
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル		
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む店舗等			
		事 務 所 等			
		学 校 等	8569.11平方メートル (5525.66平方メートル)		
		飲 食 店 等			
		集 会 所 等	1286.84平方メートル (1286.84平方メートル)		
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1.5 ランクA			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 , 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁：硬質ウレタンフォーム断熱材A種1 t=25 屋根：押出法ポリスチレンフォーム2種b t=25 押出法ポリスチレンフォーム2種b t=40
☐ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明設備の設置
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光パネル設備の設置 太陽電池容量25.2kW
☒ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	内装材はほぼ全面的にF☆☆☆☆を使用 他VOCも放散量の少ない建材を使用
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	教室・ホール・廊下の腰壁 (6.61㎡)
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	自動水栓、節水型便器
☒ 雨 水 , 雑 排 水 等 の 利 用	雨水再利用槽の設置
☐ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☒ 緑 化 の 実 施	外構緑化指数13.52%
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

- 2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。