

1 建物概要		BEE	1.0	B+	★★★
建物名称	京都市洛西口・桂駅間高架下公共施設 子育て応援施設				
延床面積	400.65 m ²				
用途	物品販売業を営む店舗以外の店舗(サービス物販店)	使用CASBEE評価マニユ	CASBEE-京都-建築(新築)2018年版		
		使用CASBEE評価ソフト	CASBEE京都-新築2018(v.1.0)		

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	
2 とともに住まう	
3 自然からつくる	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

1 大切に使う	合計点 21.6 /36
■長寿命化	合計点 11.6 /20

◇メンテナンスの容易性	スコア	◇物理的長寿命	スコア
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	3	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数	3
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	1		
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	3	◇社会的長寿命	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	3	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	3
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	3	Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	3
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される)			
■省資源		合計点 10 /15	
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア	2	
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア	対象外	
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア	5	
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア	3	

◆独自加算項目	合計点 0 /1	
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。	対象外
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外

2 とともに住まう	合計点 17 /42
■自然とともに住まう	合計点 3 /15
■地域とともに住まう	合計点 9 /15

◇自然を感じられる計画	スコア	◇地域環境やコミュニティへの配慮	スコア
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	1	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	4
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	1	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	2
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	1	LR3/ 3.3.2 日光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	3
■歴史とともに住まう		合計点 5 /10	
◇歴史性への配慮	スコア		
Q2/ 1.2.3 内装計画	1		
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	4		
◆独自加算項目		合計点 0 /2	
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加算により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 日光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している、または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。		

3 自然からつくる	合計点 22 /45
■自然材料の利用	合計点 6 /15
■自然環境の利用	合計点 15 /25

◇自然材料の利用	スコア	◇自然環境の利用	スコア
Q2/ 1.2.3 内装計画	1	LR1/ 2 自然エネルギー利用	3
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	4	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム	3
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	1		
◆独自加算項目		合計点 1 /5	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		○
Q1/ 3.1.3 日光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の日光利用設備を採用している。		
Q1/ 3.2.1 日光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の日光利用設備を採用している。		
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニュメントの計画を除く)上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。		

4 低炭素景観の創出に関する評価			
<input checked="" type="checkbox"/> Q1/3.1.3 日光利用設備	<input type="checkbox"/> Q1/3.2.1 日光制御	<input type="checkbox"/> Q3/1 生物環境の保全と創出	低炭素景観
<input type="checkbox"/> Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	<input type="checkbox"/> LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	<input type="checkbox"/> LR3/3.3.2 日光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	取組数
			1/6項目

5 ライフサイクルCO₂とCO₂削減率			
ライフサイクルCO ₂	117.31	kg-CO ₂ /年m ²	ライフサイクル
(ライフサイクルCO ₂ 参照値)	148.59	kg-CO ₂ /年m ²	CO ₂ 削減率
CO ₂ 削減量	-31.28	kg-CO ₂ /年m ²	+21.1%

6 ウッドマイレージCO₂とCO₂削減率			
ウッドマイレージCO ₂		kg-CO ₂	ウッドマイレージ
CO ₂ 削減効果		kg-CO ₂	CO ₂ 削減率
			0%

「ウッドマイレージ計算書」から転記 : 自由記述入力欄