

# 第1ブロックの取組

地区的特性

町並みを残しつつ、細街路対策に  
重点的に取組むエリア

路地や袋路が非常に多く、建替も進んでいない地区です。2方向避難確保や路地の適正管理、建物の耐震化・防火改修を進めましょう。

## プロック全体での必要な取組

### ◆災害時の対応の共有

いざという時に迅速・的確に行動できるよう、集合場所や連絡体制の再確認をはじめ、要配慮者への対応、具体的な避難方法など地域のルールを共有しましょう。

### ◆建物の耐震性・防火性向上

地震時の倒壊や延焼を防ぐため、建物の耐震・防火改修に努めましょう。

### ◆路地の適切な管理

安全に避難できるよう、路地においてあるモノの整理整頓に努めましょう。

### ◆空き家発生の予防と適切な管理

地域の生活環境を守るために、空き家の発生を予防するとともに、適切な管理に努めましょう。また、老朽化した空き家は除却も検討しましょう。

### ◆プロック堀の安全対策

避難経路に危険なプロック堀がないか確認し、必要な対策を検討しましょう。

### ◆建替時の後退による道の拡幅

4m未満の狭い道路は、建替時にしっかりとセットバックし、道を広げましょう。また後退部分は道路状に整備しましょう。

### ◆路地単位の計画づくり・対策

建替等が困難な場合、敷地の統合化や建物の共同化、建築等ができる制度を活用した防災性を高める計画づくりなど、路地単位での検討を進めましょう。

## ◆特に路地を対象とした取組◆

### A 袋路入口部分の安全性確保

袋路入口部の建物を耐震・防火改修し、災害時の避難の安全確保に努めましょう。また、入口部分の拡幅や安全な避難を妨げるものの撤去を進めましょう。



### B 袋路の2方向避難確保

路地奥の堀に扉を設けるなど2方向避難を確保するとともに、安全に避難できるよう路地の整理整頓に努めましょう。

### C トンネル路地、表札門の安全性確保

京町家の耐震補強を行い、トンネル路地が塞がれないようにしましょう。災害時に危険性のある表札門にも対策を施しましょう。

### D 空き地を活用した防災広場の整備

路地・袋路沿いにある空き地や建物除却後の跡地を使って、身近な防災広場として整備・活用しましょう。

