

1 建物概要			
建物名称	(仮称)京都清水五条計画 新築工事	BEE	1.5 A ★★★★★
延床面積	8,966.18 m ²	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版	
用途	ホテル	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)	
	ホテル,		

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	  
2 とともに住まう	  
3 自然からつくる	  

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
1 大切に使う		合計点	28 / 41
■長寿命化		合計点	13 / 20
◇メンテナンスの容易性			
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	スコア	3	
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	スコア	3	
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	スコア	3	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	スコア	3	
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	スコア	3	
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に算入される)			
<自由記述>			
◇物理的長寿命			
Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数	スコア	3	
<自由記述>			
◇社会的長寿命			
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	3	
Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	スコア	4	
<自由記述>客室内は空間の自由度が高い計画としている。			
■省資源		合計点	14 / 20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア	2	
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア	3	
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア	4	
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア	5	
<自由記述>リサイクル材、再利用可能ユニット部材を採用し省資源に取り組んでいる。			
◆独自加算項目		合計点	1 / 1
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が本造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。		対象外
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		対象外
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		0
2 とともに住まう		合計点	28 / 42
■自然とともに住まう		合計点	10 / 15
◇自然を感じられる計画			
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	スコア	3	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア	4	
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	3	
<自由記述>敷地内緑化に努め、良好な外部環境を計画している。			
■地域とともに住まう		合計点	10 / 15
◇地域環境やコミュニティへの配慮			
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア	4	
LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア	3	
LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	スコア	3	
<自由記述>エントランスに面し大きな吹抜けを設け快適性向上を図っている。			
■歴史とともに住まう		合計点	7 / 10
◇歴史性への配慮			
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア	3	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア	4	
<自由記述>歴史的建築空間の保全に努めている。			
◆独自加算項目		合計点	1 / 2
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加算により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している。または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組を、1以上実施している。		0
3 自然からつくる		合計点	28 / 50
■自然材料の利用		合計点	10 / 15
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア	3	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア	4	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	スコア	3	
<自由記述>地域産木材を使用している。			
■自然環境の利用		合計点	15 / 30
Q1/ 3.1.1 屋光率	スコア	2	
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	スコア	3	
Q1/ 3.2.1 屋光制御	スコア	3	
Q1/ 4.2.2 自然換気性能	スコア	1	
<自由記述>			
◆独自加算項目		合計点	3 / 5
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		0
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。		0
Q1/ 3.2.1 屋光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。		0
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組のうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニュメントの計画を除く)		0
上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。			

4 低炭素景観の創出に関する評価			
☐ Q1/3.1.3 屋光利用設備	☒ Q1/3.2.1 屋光制御	☒ Q3/1 生物環境の保全と創出	低炭素景観 取組数 3/6項目
☐ Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	☐ LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	☒ LR3/3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	

5 ライフサイクルCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)	134.51 kg-CO ₂ /年m ²	ライフサイクルCO ₂ 削減率	+17.9%
CO ₂ 削減量	163.77 kg-CO ₂ /年m ²		
	-29.26 kg-CO ₂ /年m ²		

6 ウッドマイレージCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ウッドマイレージCO ₂		kg-CO ₂	ウッドマイレージCO ₂ 削減率
CO ₂ 削減効果		kg-CO ₂	0%

「ウッドマイレージ計算書」から転記 自由記述入力欄