

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版
(仮称)京都清水五条計画 新築工事

■使用評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年
 ■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階						
配慮項目	重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
				評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質								
Q1 室内環境								
1 音環境								
1.1 室内騒音レベル				3.4	0.15	3.2	1.00	3.3
1.2 遮音				3.0	0.40	3.0	0.40	
1 開口部遮音性能				5.0	0.40	3.7	0.40	
2 界壁遮音性能				5.0	1.00	5.0	0.30	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				3.0	-	2.0	0.30	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				3.0	-	5.0	0.20	
1.3 吸音				3.0	-	3.0	0.20	
2 温熱環境				2.8	0.35	3.1	1.00	3.0
2.1 室温制御				2.7	0.50	2.5	0.50	
1 室温				3.0	0.38	3.0	0.57	
2 外皮性能				2.0	0.25	2.0	0.43	
3 ゾーン別制御性				3.0	0.38	-	-	
2.2 湿度制御				3.0	0.20	5.0	0.20	
2.3 空調方式				3.0	0.30	3.0	0.30	
3 光・視環境								
3.1 屋光利用				3.4	0.25	3.3	1.00	3.3
1 屋光率				1.8	0.30	2.4	0.30	
2 方位別開口				1.0	0.60	2.0	0.60	
3 屋光利用設備				3.0	0.40	3.0	0.40	
3.2 グレア対策				4.0	0.30	3.0	0.30	
1 屋光制御				4.0	1.00	3.0	1.00	
3.3 照度				3.0	0.15	3.0	0.15	
3.4 照明制御				5.0	0.25	5.0	0.25	
4 空気質環境								
4.1 発生源対策				3.5	0.25	3.3	1.00	3.4
1 化学汚染物質				4.0	0.50	4.0	0.63	
4.2 換気				4.0	1.00	4.0	1.00	
1 換気量				3.0	0.30	2.3	0.38	
2 自然換気性能				3.0	0.50	3.0	0.33	
3 取り入れ外気への配慮				3.0	0.50	3.0	0.33	
4.3 運用管理				3.0	0.20	-	-	
1 CO ₂ の監視				3.0	-	-	-	
2 喫煙の制御				3.0	1.00	-	-	
Q2 サービス性能								
1 機能性								
1.1 機能性・使いやすさ				3.1	0.40	3.6	1.00	3.4
1 広さ・収納性				3.0	0.40	4.0	0.60	
2 高度情報通信設備対応				3.0	-	3.0	0.50	
3 バリアフリー計画				3.0	1.00	5.0	0.50	
1.2 心理性・快適性				3.0	0.30	3.0	0.40	
1 広さ感・景観 (天井高)				3.0	-	3.0	0.50	
2 リフレッシュスペース				3.0	-	-	-	
3 内装計画				3.0	1.00	3.0	0.50	
1.3 維持管理				3.5	0.30	-	-	
1 維持管理に配慮した設計				4.0	0.50	-	-	
2 維持管理用機能の確保				3.0	0.50	-	-	
2 耐用性・信頼性								
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.1	0.30	-	-	3.1
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	0.50	-	-	
2 免震・制震・制振性能				3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数				3.5	0.30	-	-	
1 躯体材料の耐用年数				3.0	0.20	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				2.0	0.20	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				5.0	0.10	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				4.0	0.10	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				5.0	0.20	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔				3.0	0.20	-	-	

2.4 信頼性					3.2	0.20			
1	空調・換気設備				3.0	0.20			
2	給排水・衛生設備				3.0	0.20			
3	電気設備				3.0	0.20			
4	機械・配管支持方法				3.0	0.20			
5	通信・情報設備			通信手段の多様化	4.0	0.20			
3 対応性・更新性					3.0	0.30	2.6	1.00	2.7
3.1 空間のゆとり									
1	階高のゆとり				3.0	-	2.2	0.50	
2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)	壁長さ比率:0.17	3.0	-	1.0	0.60	
3.2 荷重のゆとり					3.0	-	4.0	0.40	
3.3 設備の更新性					3.0	1.00	3.0	0.50	
1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20			
2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20			
3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.10			
4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.10			
5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20			
6	バックアップスペースの確保				3.0	0.20			
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30	-	-	4.2
1 生物環境の保全と創出		●とも	A'(全国版準用)	外構緑化への取り組み	4.0	0.30	-	-	4.0
2 まちなみ・景観への配慮		○	C(独自加点) D(独自基準)	低炭素景観の創出に寄与	5.0	0.40	-	-	5.0
3 地域性・アメニティへの配慮					3.5	0.30	-	-	3.5
3.1 地域性への配慮, 快適性の向上		●とも 自然	A'(全国版準用)	地域性のある材料の使用	4.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上		●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性									3.4
LR1 エネルギー					-	0.40	-	-	3.3
1 建物外皮の熱負荷抑制				BPI=0.88	4.2	0.20	-	-	4.2
2 自然エネルギー利用		●自然	A(全国版準用)		3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		●自然	C(独自加点)	[BEI][BEIm] = 0.79	3.2	0.50	-	-	3.2
4 効率的運用					3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価					3.0	1.00	-	-	
4.1	モニタリング				3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制				3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価					-	-	-	-	
4.1	モニタリング				3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制				3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル					-	0.30	-	-	3.6
1 水資源保護					3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水				省水型機器の採用	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用					3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無	●自然	A(全国版準用)		3.0	0.70	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減					3.9	0.60	-	-	3.9
2.1 材料使用量の削減		●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				既存建築物の柱を一部既存利用	5.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		●大切	A'(全国版準用) B(推奨内容)	ビニル系床材、持続可能な森林から算出された木材	4.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材		●自然	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取り組み		●大切	A(全国版準用)	OAフロア、LGS壁	5.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避					3.0	0.20	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用					3.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避					3.0	0.70	-	-	
1	消火剤				-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50	-	-	
3	冷媒				3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境					-	0.30	-	-	3.2
1 地球温暖化への配慮				LCCO2排出量抑制	3.7	0.33	-	-	3.7
2 地域環境への配慮					3.0	0.33	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止					3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善		●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制					3.0	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減				-	-	-	-	
2	汚水処理負荷抑制				3.0	0.33	-	-	
3	交通負荷抑制				3.0	0.33	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制				3.0	0.33	-	-	
3 周辺環境への配慮					3.1	0.33	-	-	3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止					3.0	0.40	-	-	
1	騒音				3.0	1.00	-	-	
2	振動				-	-	-	-	
3	悪臭				-	-	-	-	
3.2 風害・砂塵・日照阻害の抑制					3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制				3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制				-	-	-	-	
3	日照阻害の抑制				3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制					3.7	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			光害チェックリストの一部を満足	4.0	0.70	-	-	
2	屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策	●とも	B(推奨内容)		3.0	0.30	-	-	

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目 重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる