

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	2020年3月27日
住 所 (法人にあっては, 主たる事務所の所在地) 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前 町4 8 8 番地	氏 名 (法人にあっては, 名 称 及 び 代 表 名) 京都市長 門川 大作 電話 075-222-3651

京都市地球温暖化対策条例 ☒ 第 3 6 条第 1 項 ☐ 第 3 6 条第 3 項 ☐ 第 3 9 条第 1 項 ☐ 第 3 9 条第 2 項において準用する同条例第 3 6 条第 3 項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築			
工事着工予定年月日		令和 3 年 4 月 1 日			
工事完了予定年月日		令和 4 年 10 月 31 日			
建築物 の概要	名 称	新普通科系高等学校			
	所 在 地	京都府京都市南区唐橋大宮尻町22番地			
	構 造	鉄筋コンクリート造	階 数	地 上 4 階 地 下 0 階	
	敷 地 面 積	32,119.20平方メートル	高 さ	19.9メートル	
	建 築 面 積	5,963.47平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積)	14,767.82平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅			
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等	71.32平方メートル		
		学 校 等	14696.5平方メートル		
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1.5, A			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁:吹付け硬質ウレタンフォームA種3 t=30 屋根:断熱材押出法ポリスチレンフォーム3種 t=50
☐ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明を導入している。
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電を使用している。
☐ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	地域産木材の使用を内装にしている。
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水コマの設置あり。
☐ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
☒ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	主要給排水配管は耐用年数が長い材料を使用している。
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☒ 緑 化 の 実 施	植栽を行っている。
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

- 2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。