

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	令和2年 11 月 5 日
住所 (法人にあっては, 主たる事務所の所在地) 京都市中京区寺町通御池上る 上本能寺前町488番地	氏名 (法人にあっては, 名称及び代表名) 京都市長 門川 大作 電話 075-222-3651

京都市地球温暖化対策条例 ☐ 第 3 6 条第 1 項 ☐ 第 3 6 条第 3 項 ☒ 第 3 9 条第 1 項 ☐ 第 3 9 条第 2 項において準用する同条例第 3 6 条第 3 項 の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築		
工事着工予定年月日		令和3年 1 月 1 日		
工事完了予定年月日		令和3年 12 月 28 日		
建築物 の概要	名 称	京都市楽只保育所		
	所 在 地	京都市北区紫野西舟岡町1番(一部)及び2番(一部)		
	構 造	木造一部RC造	階 数	地上 2 階 地下 階
	敷 地 面 積	1,702.30 平方メートル	高 さ	10.25 メートル
	建 築 面 積	889.49 平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積)	1,443.73 平方メートル (平方メートル)
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む 店舗等		
		事 務 所 等		
		学 校 等	保育所 1,443.73㎡	
		飲 食 店 等		
集 会 所 等				
工 場 等				
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		A (BEE=1.5)		

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁 (RC) : 発砲硬質ウレタンフォーム t25 外壁 (木) : 高性能グラスウール20K t105 屋根 (RC) : 硬質ウレタンフォーム t30 屋根 (木) : 押出法ポリスチレンフォーム t150
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	バルコニー、庇の設置
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明の採用 ロスナイの採用
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電パネル (5.5KW) の設置
☒ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	床: ビニル床シート テラス床: プラスチック再生複合デッキ材 腰壁: 羽目板 (みやこ杉木) 天井: 岩綿吸音板
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	木造部の構造材にみやこ杉木を使用
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水型便器の採用
☐ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
☒ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	屋根、外壁 : 鉄筋コンクリート 外部建具 : アルミ製サッシ 設備 : LED照明器具
☒ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	・各階各所に掃除用流しや掃除具収納スペースを設置 ・2階廊下上部を陸屋根にすることで、高所の外壁の維持管理に配慮 ・1階水回り下部には設備ビットを設置
☒ 緑 化 の 実 施	・南側道路に面して生垣を設置 ・アプローチに面して植栽を配置
☐ そ の 他	

注1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。