

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	令和 3 年 2 月 17 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地	氏名(法人にあっては、名称及び代表名) 京都市長 門川 大作 (京都市都市計画局公共建築部公共建築建設課) 電話 075-222-3651

京都市地球温暖化対策条例 ☒ 第36条第1項 ☐ 第36条第3項 ☐ 第39条第1項 ☐ 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		☐ 新築 ☒ 増築		
工事着工予定年月日		令和3年 7 月 1 日		
工事完了予定年月日		令和5年 6 月 3 0 日		
建築物 の概要	名 称	京都市立西院小学校		
	所 在 地	京都市右京区西院春日町3番1, 43番2, 61番2及び無番地		
	構 造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	階 数	地上4階地下1階
	敷地面積	9,492.27平方メートル	高 さ	16.424メートル
	建築面積	3,967.15平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	9,098.62平方メートル (5,274.00平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む店舗等		
		事 務 所 等		
		学 校 等	5,274.00 平方メートル	
		飲 食 店 等		
		集 会 所 等		
工 場 等				
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1.7 Aランク		

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概要
☒ 外 壁 , 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁：現場発泡硬質ウレタンフォーム t30 ビーズ法ポリスチレンフォーム t35 屋根：ビーズ法ポリスチレンフォーム t25 押出法ポリスチレンフォーム t50 土間：押出法ポリスチレンフォーム t25
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	複層ガラス、庇
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明の採用
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電パネルの設置 (95,960.3MJ) ペレットストーブの設置 (屋内運動場 1 台)
☐ 環境への負荷が少ない材料の利用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	地域産木材を内装に積極的に活用
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	自動水栓、節水型衛生器具の採用
☒ 雨 水 , 雑 排 水 等 の 利 用	雨水貯水槽の設置 (防災トイレ用)
☐ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☒ 緑 化 の 実 施	2 階屋上部に緑化スペース (約250㎡) を計画
☐ そ の 他	

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。