

CASBEE® 京都-新築

評価ソフト(標準システム)

バージョン CASBEE 京都-新築2018 (v.1.0)
 ■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版

1) 概要入力

① 建物概要

■ 建物名称	ローム株式会社 本館増築工事	
■ 建設地・地域区分	京都府京都市右京区西院溝崎町12-1番地 他	6地域
■ 地域・地区	工業地域, 準防火地域	
■ 竣工年(予定/竣工)	2024年2月	予定
■ 敷地面積	2280.00	m ²
■ 建築面積	771.65	m ²
■ 延床面積	3,688.93	m ²
■ 建物用途名	事務所 事務所,	
■ 階数	地上6F	
■ 構造	S造	
■ 平均居住人員	400	人(想定値)
■ 年間使用時間	8,760	時間/年(想定値)

② 評価の実施

■ 評価の実施	2022年9月15日	実施設計段階
■ 作成者	清水建設株式会社	
■ 確認日		
■ 確認者		
■ LCCO2の計算	標準計算	→LCCO2算定条件シート(標準計算)を入力

2) 個別用途入力

① 用途別延床面積

事務所	3,688.93	m ²	事務所	3688.93	m ²
学校	0.00	m ²	官公庁		m ²
			幼稚園・保育園		m ²
			小・中学校		m ²
			小・中学校(北海道以外)		m ²
			高校		m ²
			大学・専門学校		m ²
物販店	0.00	m ²	デパート・スーパー		m ²
			その他物販		m ²
飲食店		m ²			
集会所	0.00	m ²	劇場・ホール		m ²
			展示施設		m ²
			スポーツ施設		m ²
工場		m ²	うち省エネ計画対象面積		m ²
病院		m ²			
ホテル		m ²			
非住宅 小計	3,688.93	m ²			
集合住宅	0.00	m ²	専用部		m ²
			共用部		m ²

② 住居・宿泊部分の比率



■ 病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率	
■ ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率	
■ 集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率	0.00

CASBEE® 京都-新築

標準システム

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-新築(新築)2018年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-京都-新築2018 (v.1.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	ローム株式会社 本館増築工事	階数	地上6F
建設地	京都府京都市右京区西院溝崎町12-1番地 他	構造	S造
用途地域	工業地域、準防火地域	平均居住人員	400 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	事務所	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2024年2月 予定	評価の実施日	2022年9月15日
敷地面積	2,280.00 m ²	作成者	清水建設株式会社
建築面積	771.65 m ²	確認者	
延床面積	3,688.93 m ²		



3 設計上の配慮事項		
総合 働く人への快適な空間を提供するとともに、高効率な空調システムを導入することで一次エネルギー消費量が抑えられた環境にも配慮した建物計画としている。		その他 周辺のまちなみに配慮し工場と同等な機能を持つ施設も、シャープなオフィスビルに見えるような外観デザインとしている。
Q1 室内環境 内装材にはF☆☆☆☆かつVOC適合の建材を採用、ゾーニングや空調温度が均一となるような空調方式・制御で室内空間の快適性向上を図る。	Q2 サービス性能 ゆとりのある階高やOAフロアを採用し、建物の長寿命化を見越した設計である。	Q3 室外環境(敷地内) 設備機器・排気口を屋上に設置し、高い位置で排熱を行うことで温熱環境の緩和に努める。シンボルツリーとなる樹木を配置し、地域のアメニティ向上に貢献する。
LR1 エネルギー 適切な断熱を施し外皮の熱負荷抑制に努め、高効率な空調システムにより環境負荷抑制を図る。	LR2 資源・マテリアル 高強度の構造設計により材料使用量の削減に努める。リサイクル材や再利用可能な部材の積極的な採用により省資源化に配慮している。	LR3 敷地外環境 隣地に適切な量の駐車場を設け、周辺の渋滞の緩和に配慮している。燃焼機器を使用せず大気汚染防止に努めるとともに、建物から排出されるCO ₂ を抑制し、地球温暖化対策に配慮している建物である。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1 建物概要			
建物名称	ローム株式会社 本館増築工事	BEE	3.1 S ★★★★★
延床面積	3,688.93 m ²	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版	
用途	事務所	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)	

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	   
2 とともに住まう	   
3 自然からつくる	   

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
1 大切に使う		合計点	35 /41
■長寿命化		合計点	15.6 /20
◇メンテナンスの容易性			
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	スコア 3	◇物理的長寿命	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	スコア 2		スコア 5
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	スコア 5	<自由記述>	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	スコア 5	◇社会的長寿命	
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	スコア 3	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に算入される)		Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	スコア 4
<自由記述>		<自由記述>	
■省資源		合計点	18 /20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア 5		
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア 3		
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア 5		
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア 5		
<自由記述>			
◆独自加算項目		合計点	1 /1
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○	
2 とともに住まう		合計点	28 /42
■自然とともに住まう		合計点	12 /15
◇自然を感じられる計画			
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	スコア 5	◇地域環境やコミュニティへの配慮	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 4		スコア 3
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 3	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3
<自由記述>		LR3/ 3.3.2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	スコア 3
		<自由記述>	
■歴史とともに住まう		合計点	6 /10
◇歴史性への配慮			
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア 3		
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 3		
<自由記述>			
◆独自加算項目		合計点	1 /2
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加算により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している。または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。	○	
3 自然からつくる		合計点	32 /50
■自然材料の利用		合計点	9 /15
Q2/ 1.2.3 内装計画		スコア 3	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上		スコア 3	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材		スコア 3	
<自由記述>			
■自然環境の利用		合計点	19 /30
Q1/ 3.1.1 昼光率		スコア 3	LR1/ 2 自然エネルギー利用
Q1/ 3.1.3 昼光利用設備		スコア 3	スコア 4
Q1/ 3.2.1 昼光制御		スコア 5	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム
Q1/ 4.2.2 自然換気性能		スコア 1	スコア 3
<自由記述>			
◆独自加算項目		合計点	4 /5
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○	
Q1/ 3.1.3 昼光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。	○	
Q1/ 3.2.1 昼光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。	○	
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニュメントの計画を除く)	○	
上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。		○	
4 低炭素景観の創出に関する評価			
☐ Q1/3.1.3 昼光利用設備		☒ Q1/3.2.1 昼光制御	☒ Q3/1 生物環境の保全と創出
☐ Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上		☐ LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	☒ LR3/3.3.2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策
		低炭素景観	取組数 3/6項目
5 ライフサイクルCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)		82.95 kg-CO ₂ /年m ²	ライフサイクル
CO ₂ 削減量		110.39 kg-CO ₂ /年m ²	CO ₂ 削減率 +43%
		-47.44 kg-CO ₂ /年m ²	
6 ウッドマイレージCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ウッドマイレージCO ₂			ウッドマイレージ
CO ₂ 削減効果			CO ₂ 削減率 0%

:「ウッドマイレージ計算書」から転

 :自由記述入力欄

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版
ローム株式会社 本館増築工事

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階									
配慮項目		重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
					評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質									3.5		
Q1 室内環境						0.40		-	3.4		
1 音環境					3.6	0.15	-	-	3.6		
1.1 室内騒音レベル					3.0	0.40	3.0	-			
1.2 遮音					4.2	0.40	-	-			
1 開口部遮音性能				T-2	5.0	0.60	3.0	-			
2 界壁遮音性能					3.0	0.40	3.0	-			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)					3.0	-	3.0	-			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)					3.0	-	3.0	-			
1.3 吸音				床材、天井材に吸音材を使用	4.0	0.20	3.0	-			
2 温熱環境					2.5	0.35	-	-	2.5		
2.1 室温制御					3.3	0.50	-	-			
1 室温					3.0	0.38	3.0	-			
2 外皮性能					3.0	0.25	3.0	-			
3 ゾーン別制御性				ゾーニングを行い、冷暖同時空調システムを採用	4.0	0.38	-	-			
2.2 湿度制御					3.0	0.20	3.0	-			
2.3 空調方式					1.0	0.30	3.0	-			
3 光・視環境					3.7	0.25	-	-	3.7		
3.1 昼光利用					3.0	0.30	-	-			
1 昼光率		●自然	A(全国版準用)	昼光率:1.963%	3.0	0.60	3.0	-			
2 方位別開口					-	-	5.0	-			
3 昼光利用設備		●自然	B(推奨内容)		3.0	0.40	-	-			
3.2 グレア対策					5.0	0.30	-	-			
1 昼光制御		●自然	B(推奨内容)	電動のブラインドを採用	5.0	1.00	1.0	-			
3.3 照度				全館照明方式で事務所が600lx、会議室等は800lxと計画している	4.0	0.15	-	-			
3.4 照明制御				3系統で制御可能	3.0	0.25	3.0	-			
4 空気質環境					4.3	0.25	-	-	4.3		
4.1 発生源対策					5.0	0.50	-	-			
1 化学汚染物質				F☆☆☆☆、4VOC基準適合品を採用	5.0	1.00	3.0	-			
4.2 換気					3.3	0.30	-	-			
1 換気量				1人当たりの換気量:30㎡/h・人	4.0	0.33	3.0	-			
2 自然換気性能		●自然	A(全国版準用)		1.0	0.33	3.0	-			
3 取り入れ外気への配慮				給気口は排気口と異なる方位に設けられている	5.0	0.33	3.0	-			
4.3 運用管理					4.0	0.20	-	-			
1 CO ₂ の監視					3.0	0.50	-	-			
2 喫煙の制御				全館禁煙	5.0	0.50	-	-			
Q2 サービス性能					-	0.30	-	-	3.6		
1 機能性					3.7	0.40	-	-	3.7		
1.1 機能性・使いやすさ					3.0	0.40	-	-			
1 広さ・収納性					3.0	0.33	3.0	-			
2 高度情報通信設備対応					3.0	0.33	3.0	-			
3 バリアフリー計画		●大切	D(独自基準)		3.0	0.33	-	-			
1.2 心理性・快適性					4.3	0.30	-	-			
1 広さ感・景観 (天井高)		●とも	C(独自加点)	天井高2.7m(レベル4)、加点条件となる窓を計画しレベル5	5.0	0.33	3.0	-			
2 リフレッシュスペース				2期と共有で使用し、合計執務面積の1%を超え、自販機を設置する	5.0	0.33	-	-			
3 内装計画		●自然	D(独自基準)		3.0	0.33	-	-			
1.3 維持管理					4.0	0.30	-	-			
1 維持管理に配慮した設計				防汚性・ホコリの溜まりにくい工夫、耐候性に配慮した設計	4.0	0.50	-	-			
2 維持管理用機能の確保				清掃が容易になるよう各トイレに清掃用流しを設置する等	4.0	0.50	-	-			
2 耐用性・信頼性					3.4	0.30	-	-	3.4		
2.1 耐震・免震・制震・制振					3.0	0.50	-	-			
1 耐震性(建物のこわれにくさ)					3.0	0.80	-	-			
2 免震・制震・制振性能					3.0	0.20	-	-			
2.2 部品・部材の耐用年数					4.5	0.30	-	-			
1 躯体材料の耐用年数		●大切	A(全国版準用)	劣化対策等級3	5.0	0.20	-	-			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				アルミ建具を採用(耐用年数:40年)	5.0	0.20	-	-			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				床にカーペット、壁にビニルクロスを採用(耐用年数:20年)	5.0	0.10	-	-			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				屋上ダクトにガルバリウムダクトを使用する	4.0	0.10	-	-			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				2種にBの管材を使用する	5.0	0.20	-	-			
6 主要設備機器の更新必要間隔					3.0	0.20	-	-			

2.4 信頼性	1	空調・換気設備				3.0	0.20	-	-		
	2	給排水・衛生設備				3.0	0.20	-	-		
	3	電気設備				3.0	0.20	-	-		
	4	機械・配管支持方法				3.0	0.20	-	-		
	5	通信・情報設備				3.0	0.20	-	-		
						3.0	0.20	-	-		
3 対応性・更新性						3.6	0.30	-	-	3.6	
3.1 空間のゆとり	1	階高のゆとり			階高3.9m以上確保	4.6	0.30	-	-		
	2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)	壁長さ比率:0.24	5.0	0.60	3.0	-		
3.2 荷重のゆとり						4.0	0.40	3.0	-		
3.3 設備の更新性						3.0	0.30	3.0	-		
3.3 設備の更新性	1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.4	0.40	-	-		
	2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20	-	-		
	3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)	OAフロアの採用で仕上げ材を痛めず修繕・更新可能	2.0	0.20	-	-		
	4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)	OAフロアの採用で仕上げ材を痛めず修繕・更新可能	5.0	0.10	-	-		
	5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		5.0	0.10	-	-		
	6	バックアップスペースの確保	●大切	A(全国版準用)	屋上にバックアップスペースを確保する	3.0	0.20	-	-		
Q3 室外環境(敷地内)						4.0	0.20	-	-		
1 生物環境の保全と創出						-	0.30	-	-	3.7	
2 まちなみ・景観への配慮						4.0	0.30	-	-	4.0	
3 地域性・アメニティへの配慮						4.0	0.40	-	-	4.0	
3.1 地域性への配慮、快適性の向上						3.0	0.30	-	-	3.0	
3.2 敷地内温熱環境の向上						3.0	0.50	-	-		
3.0						3.0	0.50	-	-		
LR 建築物の環境負荷低減性										4.1	
LR1 エネルギー						-	0.40	-	-	4.4	
1 建物外皮の熱負荷抑制						BPI=0.88	4.2	0.20	-	4.2	
2 自然エネルギー利用						●自然 A(全国版準用)	4.0	0.10	-	4.0	
3 設備システムの高効率化						●自然 C(独自加点)	[BEI][BEIm] = 0.45	5.0	0.50	-	5.0
4 効率的運用						3.5	0.20	-	-	3.5	
4 効率的運用	集合住宅以外の評価					3.5	1.00	-	-		
	4.1	モニタリング				3.0	0.50	-	-		
	4.2	運用管理体制			建物全体のエネルギー消費量の目標値を計画し、提出している	4.0	0.50	-	-		
	集合住宅の評価					-	-	-	-		
	4.1	モニタリング				3.0	-	-	-		
	4.2	運用管理体制				3.0	-	-	-		
LR2 資源・マテリアル						-	0.30	-	-	4.1	
1 水資源保護						3.4	0.20	-	-	3.4	
1 水資源保護	1.1 節水				節水型便器の採用	4.0	0.40	-	-		
	1.2 雨水利用・雑排水等の利用					3.0	0.60	-	-		
	1	雨水利用システム導入の有無	●自然	A(全国版準用)		3.0	0.70	-	-		
	2	雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.30	-	-		
	2 非再生性資源の使用量削減					4.4	0.60	-	-	4.4	
	2.1	材料使用量の削減	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)	高強度の鉄骨材、鋼材や鉄筋材の使用量削減可能な設計	5.0	0.10	-	-		
2.2	既存建築躯体等の継続使用			既存躯体を再利用している	5.0	0.20	-	-			
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.20	-	-			
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	●大切	A'(全国版準用) B(推奨内容)	ビニル床シート、天井ボード、6Fテラス軒天	5.0	0.20	-	-			
2.5	持続可能な森林から産出された木材	●自然	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.10	-	-			
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	●大切	A(全国版準用)	OAフロア、軽量鉄骨下地の採用	5.0	0.20	-	-			
3 汚染物質含有材料の使用回避						4.3	0.20	-	-	4.3	
3 汚染物質含有材料の使用回避	3.1 有害物質を含まない材料の使用				PRTR法に該当しない材料を使用	5.0	0.30	-	-		
	3.2 フロン・ハロンの回避					4.0	0.70	-	-		
	1	消火剤				-	-	-	-		
	2	発泡剤(断熱材等)			外壁に吹付硬質ウレタン種1Hを採用	5.0	0.50	-	-		
	3	冷媒				3.0	0.50	-	-		
	LR3 敷地外環境						-	0.30	-	-	3.7
1 地球温暖化への配慮						LCCO2排出率:54%	4.7	0.33	-	4.7	
2 地域環境への配慮						3.6	0.33	-	-	3.6	
2 地域環境への配慮	2.1 大気汚染防止				燃焼機器は使用しない	5.0	0.25	-	-		
	2.2 温熱環境悪化の改善		●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50	-	-		
	2.3 地域インフラへの負荷抑制					3.7	0.25	-	-		
	1	雨水排水負荷低減				3.0	0.25	-	-		
	2	汚水処理負荷抑制				3.0	0.25	-	-		
	3	交通負荷抑制			隣地に専用駐車場・駐輪場を設ける	5.0	0.25	-	-		
4	廃棄物処理負荷抑制			多種分別回収が可能なスペースを設ける等を計画	4.0	0.25	-	-			
3 周辺環境への配慮						3.0	0.33	-	-	3.0	
3 周辺環境への配慮	3.1 騒音・振動・悪臭の防止					3.0	0.40	-	-		
	1	騒音				3.0	1.00	-	-		
	2	振動				-	-	-	-		
	3	悪臭				-	-	-	-		
	3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制					3.0	0.40	-	-		
	1	風害の抑制				3.0	0.70	-	-		
2	砂塵の抑制				3.0	-	-	-			
3	日照障害の抑制				3.0	0.30	-	-			
3.3 光害の抑制						3.0	0.20	-	-		
3.3 光害の抑制	1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			光害対策ガイドラインの一部の項目を満たす	3.0	0.70	-	-		
	2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	●とも	B(推奨内容)		3.0	0.30	-	-		

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目

重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる