

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
■ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	屋根：硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 t50mm 外壁：吹付け硬質ウレタンフォームA種1H t25・40mm 床：押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA t50・100mm
■ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	住戸外部サッシ：Low-E 複層ガラス（A12）
■ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明設備の設置
■ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光パネルを設置
□ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	
■ 地 域 産 木 材 の 利 用	地域産木材を天井下地に使用
■ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水水栓、節水型便器を採用している
■ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	雨水を貯水し灌水として利用する
■ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	耐用年数の長いダクト・配管材を採用
■ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	防汚性のある仕上材を使用
□ 緑 化 の 実 施	
□ 電 気 自 動 車 等 の 充 電 設 備 の 設 置	
■ 宅 配 ボ ッ ク ス の 設 置	メールコーナーに宅配ボックスを設置
■ 代替フロン由来の温室効果ガス排出削減	ODP=0の冷媒を使用
□ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

3 この計画書は、建築物の棟ごとに作成してください。（敷地内増築、棟別新築の場合は、新築の扱いとなります）